



MAN TGS 26.510 SWAN TSP 38-5 160RZ (38m)

Allgemeine Merkmale

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Marke | MAN |
| Unterkategorie | Betonpumpe |
| Datum der Erstzulassung | 06-01-2026 |
| Farbe | Weiß |
| Kraftstoff | Diesel |
| Emissionsklasse | Euro 6 |
| Referenz | SWAN TSP 38-5 160RZ (38m) |



Eigenschaften

| | |
|-------------|----------|
| Leergewicht | 26.000kg |
| GVW | 26.000kg |
| Kabine | Nein |

MAN TGS 26.510 SWAN TSP 38-5 160RZ (38m)

Technische Spezifikationen

| | |
|---------------------|--------------|
| Anzahl der Achsen | 3 |
| Achsenkonfiguration | 6x4 |
| Übertragung | Handgeschenk |
| Motorleistung | 510hp |

Beschreibung

MAN TGS 26.510 BB 6x4 EURO 6e Betonpumpe EuromixMTP SWAN TSP 38-5 160RZ - NEU NEW - without registration - ohne Zulassung - Fahrzeug Ausstattung: MAN TipMatic 12.28 OD - MAN TipMatic Offroad,TipMatic Efficiency, 300 l Tankvolumen - 35 l Tankvolumen AdBlue-Tank Hochleistungsmotorbremse MAN EVBec, stufbar Wegrollsperrung MAN EasyStart Differenzialsperren angetriebene Hinterachsen Federungsart Blatt/Blatt (BB) an Vorderachsen und angetriebenen Hinterachsen Sonnenblende, vor Frontscheibe Scheibenwischerbetätigung, automatisch, mit Regensensor (Wischautomatik) Tagfahrlicht, LED - Fernlichtassistent - Arbeitsscheinwerfer am Fahrerhaus hinten, Außenrückspiegel, elektrisch verstellbar, beheizt Fahrerkomfortsitz, luftgefedert - Armlehnen Fahrersitz Multifunktionslenkrad, Höhe und Neigung verstellbar Vorbereitung für Mauterfassungssystem Toll Collect Fahrschreiber, digital, mit Fernkommunikation (gemäß DSRC), CONTINENTAL Farbambiente Moon Grey für Fahrerhaus-Innenraum Klimaanlage, manuell Hubdach, mechanisch - Rückwand Fahrerhaus, mit Fenster 2 Steckdosen, Fahrerhaus Dachablage, 12 V und 24 V Antriebsschlupfregelung (ASR) Tempomat (Fahrgeschwindigkeitsregelung FGR) Spurverlassenswarner LDW MAN Mediasystem Advanced 7 Zoll MAN Soundsystem Advanced - Smartphone Integration EUROMIX MTP - Betonpumpe SWAN TSP 38-5 160 RZ Modell: SWAN TSP 38-5 160 RZ Abschnitt: Betonpumpe: Max. theoretische Betonkapazität : 160 m³/hr Max. theoretischer Betondruck : 85 bar Hub 30 pro min Förderzylinder: Ø2100 mm x Ø230 mm Hydraulischer Hauptzylinder : Ø2100 mm x Ø140 x Ø80 mm Betonbentil: S-VentilWasserpumpe: 20 l/min - 170 bar Wassertank: 600 l, 12 m Schlauch mit Spritzpistole Betontrichter : 600 Liter Schmierung :Lincoln Automatische Schmierung für Trichtergruppe Hydraulische Pumpen : Rexroth 2xA4VG145, Rexroth A10VO28 Rexroth A17FO045, Blau Ascend AP 20.140/115 Umschaltsystem : Magnetischer Sensor (Näherungsschalter) Schaltkasten: DIGITEX, wasserdicht Fernbedienung : Scanreco-Fernbedienung + 30 m Kabel Abschnitt: Ausleger: Ausleger S 38-5 (Ausleger 5 Abschnitte, RZ-Faltung) Typ : RZ-Klappung Max. Vertikale Reichweite : 37,5 m (ohne Endschlauch) Max. Horizontale Reichweite : 32,7 m (ohne Endschlauch) Endschlauch : 3m Einzelflansch, DN 125 Podest-Typ: X-Typ Drehkranz: 365 Grad Drehgeschwindigkeit: 0.3 RPM Durchmesser der Förderleitung: 125 mm (Außendurchmesser 132 mm) 5,5" Flansche & Kupplungen Steuerungssystem Abstand zwischen den Vorderbeinen: 6.3 m Abstand zwischen den Hinterbeinen: 8.2 m Für weitere Fragen steht Ihnen unser Team in folgenden Sprachen zur Verfügung. Wir sprechen Deutsch We speak English Nous parlons français Mówimy po polsku Мы говорим по русски Govorimo Srpskohrvatski

Zubehör

- Apple CarPlay
- Bluetooth
- Bordcomputer
- Differentialsperre
- ESP
- Luftgefederte Sitze
- Klimaanlage
- Blattfederung
- Zentralverriegelung

- Navigationssystem
- Bremskraftverstärker
- Sonnenschutzklappe
- Radio/Cd/Audio system
- EBS
- ASR (Anti-Slip Regulation/Traction Control)