MAN TGS 26.520 SWAN TSP 38-5 160RZ (38m)

Allgemeine Merkmale

Marke	MAN
Modell	TGS 26.520
Unterkategorie	Betonpumpe
Zählerstand	1.450km
Datum der Erstzulassung	06-01-2026
Farbe	Witz
Kraftstoff	Diesel
Emissionsklasse	Euro 6



Eigenschaften

Ledig gewicht	26.000kg
Zulässiges Gesamtgewicht	26.000kg
Kabine	Nein

Technische Spezifikationen

Anzahl der Achsen	3
Achsenkonfiguration	6x4
Übertragung	Schaltgetriebe
Vermögenswerte	520hp

Beschreibung

EUROMIX TO GO – sofort verfügbare Neufahrzeuge ab Lager Porta Westfalica. Komplett aufgebaut, direkt vom Hersteller – ideal für kurzfristige Kapazitätserweiterung oder Ersatzinvestition. Preis verhandelbar – sprechen Sie uns an. MAN TGS 26.520 BB 6x4 EURO 6e Betonpumpe EuromixMTP SWAN TSP 38-5 160RZ Tages Erstzulassung: 01 / 2026 700 km Fahrzeug Ausstattung: MAN TipMatic 12.28 OD - MAN TipMatic Offroad,-TipMatic Efficiency, 300 l Tankvolumen - 35 l Tankvolumen AdBlue-Tank Hochleistungsmotorbremse MAN EVBec, stufbar Wegrollsperre MAN EasyStart Differenzialsperren angetriebene Hinterachsen Federungsart Blatt/Blatt (BB) an Vorderachsen und angetriebenen Hinterachsen Sonnenblende, vor Frontscheibe Scheibenwischerbetätigung, automatisch, mit Regensensor (Wischautomatik) Tagfahrlicht, LED - Fernlichtassistent - Arbeitsscheinwerfer am Fahrerhaus hinten, Außenrückspiegel, elektrisch verstellbar, beheizt Fahrerkomfortsitz, luftgefedert - Armlehnen Fahrersitz Multifunktionslenkrad, Höhe und Neigung verstellbar Vorbereitung für Mauterfassungssystem Toll Collect EuromixMTP - Betonpumpe SWAN TSP 38-5 160 RZ Modell: SWAN TSP 38-5 160 RZ Abschnitt: Betonpumpe: Max. theoretische Betonkapazität : 160 m³/hr Max. theoretischer Betondruck : 85 bar Hub 30 pro min Förderzylinder: Ø230 mm x 2100 mm Hub Hydraulischer Hauptzylinder : Ø2100 mm x Ø140 x Ø80 mm Betonventil: S-Ventil, Wasserpumpe: 20 l/min - 170 bar Wassertank: 600 l, 12 m Schlauch mit Spritzpistole Betontrichter : 600 Liter Schmierung :Lincoln Automatische Schmierung für Trichtergruppe Hydraulische Pumpen : Rexroth 2xA4VG145, Rexroth A10VO28 Rexroth A17FO045, Blau Ascend AP 20.140/115 Umschaltsystem : Magnetischer Sensor (Näherungsschalter) Schaltkasten: DIGITEX, wasserdicht Fernbedienung : Scanreco-Fernbedienung + 30 m Kabel Abschnitt: Ausleger: Ausleger S 38-5 (Ausleger 5 Abschnitte, RZ-Faltung) Typ : RZ-Klappung Max. Vertikale Reichweite : 37,5 m (ohne Endschlauch) Max. Horizontale Reichweite : 32,7 m (ohne Endschlauch) Endschlauch : 3m Einzelflansch, DN 125 Podest-Typ: X-Typ Drehkranz: 365 Grad Drehgeschwindigkeit: 0.3 RPM Durchmesser der Förderleitung: 125 mm (Außendurchmesser 132 mm) 5,5" Flansche & Kupplungen Steuerungssystem Abstützbreite vorne: 6.3 m Abstützbreite hinten: 8.2 m Ihre Vorteile • Sofort einsatzbereit: Betonpumpen, Betonmischer, Kipper, Abrollkipper • Fahrgestell, Aufbau und Montage aus einer Hand • Faire Preise • Finanzierung in 19 Ländern Europas • Inzahlungnahme Ihres Gebrauchtfahrzeugs Ihre Ansprechpartner • Denis Omeragic: +49 178 7800047 (Deutsch, Englisch, Bosnisch, Kroatisch, Serbisch) • Henri Omeragic: +49 178 7800045 (Deutsch, Bosnisch, Kroatisch, Serbisch) • Harun Cevik: +49 173 5100933 (Deutsch, Englisch, Türkisch) • Jamila Azzi: +49 160 96667822 (Französisch, Arabisch) • Olga Tissen: +49 170 7457091 (Deutsch, Russisch) • Karolina Cyburt: +49 151 72011958 (Polnisch) EuromixMTP GmbH, Gänsekamp 7, 32457 Porta Westfalica info@euromix.de | www.euromix.de

Zubehör

- Apple CarPlay
- Bluetooth
- Bordcomputer
- Differentialsperre
- ESP
- Luftgefederte Sitze
- Klimaanlage
- Blattfederung
- Zentralverriegelung
- Navigationssystem
- Bremskraftverstärker
- Sonnenschutzklappe
- Radio/Cd/Audio system
- EBS
- ASR (Anti-Slip Regulation/Traction Control)