MAN TGS 28.440 TGS 28.440 6x4-4 3-Seiten-Kipper Hiab 302-5

Allgemeine Merkmale

Marke	MAN
Modell	TGS 28.440
Unterkategorie	Kipper
Baujahr	2025
Farbe	Witz
Kraftstoff	Diesel
Emissionsklasse	Euro 6e



Eigenschaften

Zulässiges Gesamtgewicht	28.000kg

Technische Spezifikationen

Anzahl der Achsen	3
Achsenkonfiguration	6x4
Übertragung	Automatisch
Vermögenswerte	438hp

Beschreibung

EUROMIX TO GO – sofort verfügbare Neufahrzeuge ab Lager Porta Westfalica. Komplett aufgebaut, direkt vom Hersteller – ideal für kurzfristige Kapazitätserweiterung oder Ersatzinvestition. Preis verhandelbar – sprechen Sie uns an. MAN TGS 28.440 BB 6x4-4 EURO 6e 3-Seiten-Kipper EuromixMTP Kran HIAB X-HiPro 302 EP-5 Motor und Getriebe: MAN D2676, 6-Zylinder-Dieselmotor Leistung: 440 PS / 324 kW Drehmoment: 2.250 Nm Abgasnorm Euro 6e MAN TipMatic 12.28 OD Automatikgetriebe Fahrprogramme Efficiency, Offroad und Manoeuvre MAN Idle Speed Driving Getriebe für erhöhten Schubanteil MAN G173 Verteilergetriebe Straßen- und Geländeuntersetzung Neutralstellung des Verteilergetriebes Elektronisches Verteilergetriebe-Sperrenmanagement Hochleistungsmotorbremse MAN EVBec Getriebe-Nebenabtrieb NTX/10c Nebenabtrieb für Dauer- und Fahrbetrieb Beheizter Kraftstofffilter Kraftstoffvorfilter mit Wasserabscheider und Wassersensor Digitale Motorölstandsanzeige Fahrgestell und Achsen: Radformel 6x4-4 Zuschaltbarer Vorderachsantrieb Angetriebene Vorderachse mit Außenplaneten Angetriebene 13-t-Hinterachse mit Außenplaneten Gelenkte und liftbare Nachlaufachse Nachlaufachse entlastbar Anfahrhilfe mit Geschwindigkeitsbegrenzung Differenzialsperre an der Antriebsachse Notlenkpumpe Radstand: 3.600 mm Abstand Hinterachse/Nachlaufachse: 1.400 mm Rahmenüberhang hinten: 800 mm Gerades Rahmenende Brückenbefestigungswinkel Zulässiges Gesamtgewicht: 26.000 kg Technisches Gesamtgewicht: 30.000 kg Vorderachse: 9.000 kg Hinterachse technisch: 13.000 kg Nachlaufachse technisch: 9.000 kg Zulässiges Zuggesamtgewicht: 40.000 kg Technisches Zuggesamtgewicht: 61.000 kg Zulässige Anhängelast: 24.000 kg Technische Anhängelast: 40.000 kg Federung und Bereifung: Parabel-Blattfederung an der Vorderachse Bauluftfederung an der Hinterachse Luftfederung an der Nachlaufachse Elektronische Luftfederungsregelung VASC Automatische Einstellung des Normalniveaus Absenkung der Luftfederung auf Puffer Stabilisatoren an allen Achsen Bereifung vorne: 385/65 R22,5 Bereifung hinten: 315/80 R22,5 Bereifung Nachlaufachse: 385/65 R22,5 Reifendruckkontrolle mit Temperaturanzeige Reifendruckanzeige für Anhänger Bremsanlage: Elektronisches Bremssystem EBS Antiblockiersystem ABS Antriebsschlupfregelung ASR Ihre Vorteile • Sofort einsatzbereit: Betonpumpen, Betonmischer, Kipper, Abrollkipper • Fahrgestell, Aufbau und Montage aus einer Hand • Faire Preise • Finanzierung in 19 Ländern Europas • Inzahlungnahme Ihres Gebrauchtfahrzeugs Ihre Ansprechpartner • Denis Omeragic: +49 178 7800047 (Deutsch, Englisch, Bosnisch, Kroatisch, Serbisch) • Henri Omeragic: +49 178 7800045 (Deutsch, Bosnisch, Kroatisch, Serbisch) • Harun Cevik: +49 173 5100933 (Deutsch, Englisch, Türkisch) • Jamila Azzi: +49 160 96667822 (Französisch, Arabisch) • Olga Tissen: +49 170 7457091 (Deutsch, Russisch) • Karolina Cyburt: +49 151 72011958 (Polnisch) EuromixMTP GmbH, Gänsekamp 7, 32457 Porta Westfalica info@euromix.de | www.euromix.de

Zubehör

- Apple CarPlay
- Bluetooth
- Bordcomputer
- Differentialsperre
- ESP
- Luftgefederte Sitze
- Beheizbare Spiegel
- Anhängerkupplung
- Antiblockiersystem
- Rückwärtsfahrkamera
- Klimaanlage
- Aluminium-Kraftstofftank
- Zentralverriegelung
- Elektrische Fensterheber
- Geräuscharm
- Werkzeugkasten
- Luftfederung
- Navigationssystem
- Bremskraftverstärker
- Fernlicht
- Sonnenschutzklappe
- Trailer coupling
- EBS
- Climate control
- ASR (Anti-Slip Regulation/Traction Control)