



MAN TGS 33.480 MAN TGS 33.480 / 6X4 Euro6e Euromix MTP EM 7 L

Allgemeine Merkmale

Marke	MAN
Model	TGS 33.480
Unterkategorie	Betonmischer
Baujahr	2026
Farbe	Weiß
Kraftstoff	Diesel
Emissionsklasse	Euro 6



Eigenschaften

GVW

33.000kg

MAN TGS 33.480 MAN TGS 33.480 / 6X4 Euro6e Euromix MTP EM 7 L

Technische Spezifikationen

Anzahl der Achsen	3
Achsenkonfiguration	6x4
Übertragung	Vollautomatik
Motorleistung	480hp

Beschreibung

MAN 33.480 BB 6x4 EURO 6e Euromix MTP EM 7 L Betonmischer (auch als 6x6 vorhanden) - NEU NEW - without registration - ohne Zulassung - Fahrzeug Ausstattung: Dieselmotor MAN D2676 LFAY, 353 kW (480 PS) Leistung, 2.450 Nm Drehmoment, Euro 6e Getriebe MAN TipMatic 12.28 OD Fahrprogramm MAN TipMatic Efficiency, bis 70.000 kg Reifen Vorderachse wahlweise 315/80R22,5 Lenk-S+G TL Reifen Hinterachse wahlweise 315/80R22,5 Antrieb-S+G TL Vorderachse 8000kg - Hinterachse 13000 kg Federungsart Blatt/Blatt (BB) Radstand 3600 mm Fahrerhaus M mittellang Maximaler Geräuschpegel Fahrzeug, 79 dB nach UN/ECE-R 51.03 390 l Tankvolumen Kraftstofftank, rechts - 60 l Tankvolumen AdBlue-Tank, links Achsübersetzung, i=3,63 Spiegelpaket, Außenrückspiegel, elektrisch verstellbar, beheizt, Frontspiegel, Bordsteins. rechts Fahrersitzpaket Plus, luftgefedert Kombiinstrument Professional 12,3 Zoll Klimaanlage, manuell Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) Antriebsschlupfregelung (ASR) Tempomat (Fahrgeschwindigkeitsregelung FGR) Notbremsassistent EBA Plus Aufmerksamkeitswarner MAN Driver Monitoring System - Abbiegehilfe Verkehrszeichenerkennung MAN Mediasystem Advanced Navigation 7 Zoll Anhängerkupplung an Schlussquerträger, RINGFEDER Typ RF50 A Strukturlackierung Stoßfänger, Stahl EUROMIX MTP - Fahrmischer Aufbau EM 7 L Model: EM 7 L Nennvolumen 7m³ Fertigbeton Mischtrommel in leichter Bauweise Mischtrommel in leichter Ausführung aus dem Material HARDOX S450 Mischspiralen in leichter Ausführung aus dem Material HARDOX S500 Getriebe Fabrikat ZF-P5300 Hydraulikpumpe Fabrikat Bosch Rexroth Hydraulikmotor Fabrikat Bosch Rexroth Ölkühlanlage integriert Fabrikat ASA Mischsteuerung mechanisch und Start Stopp elektrisch Druckluftwasseranlage Wasseranschluss am Standpodest mit Schlauchleitung Wasserfülleitung, einseitig mit C-Kupplung Mischtrommel mit einer Serviceklappe Steigleiter mit Standpodest Gummiaufsatz am Einfülltrichter Schwenkbare, einarmige Auslaufschurre aus Stahl Verschleißbleche in Einfülltrichter, Auslaufschale und Schwenkschnurre Trommelarretierung zur Sicherung der Trommel bei Wartungsarbeiten Polyurethangrundierung Gewicht ca. 3.120 kg, Abweichungen +/- 5% mit Not-Aus Funktion gemäß EU-Sicherheitstechnik Kotflügel aus Alu über den Hinterachsen 2x Verlängerungsrinnen aus Stahl oder Kunststoff Wasseranlage Wassertank 500l (Druckluft) Wassertank Stahl Absperrhahn unterhalb des Wassertanks montiert in der Fülleitung Wasseranschluss „C“-Kupplung, Bedienung & Elektrik Mischerbedienung – mechanisch hinten Start-Stopp-Anlage (bei EDC) Geometrisches Volumen 12000 L Volumen Wassertank 7310 L Neigung des Tanks 13.6 Länge 6041 mm Breite 2300 mm Höhe 2628 mm

Zubehör

- Apple CarPlay
- Bluetooth
- Bordcomputer
- Differentialsperre
- ESP
- Luftgefederte Sitze
- Beheizbare Spiegel
- Anhängerkupplung

- Antiblockiersystem
- Rückwärtsfahrkamera
- Klimaanlage
- Blattfederung
- Zentralverriegelung
- Geschwindigkeitsregelanlage
- Elektrische Fensterheber
- Geräuscharm
- Navigationssystem
- Partikelfilter
- Geschwindigkeitsbegrenzer
- Bremskraftverstärker
- Fernlicht
- Sonnenschutzklappe
- Trailer coupling
- Passenger seat
- Radio/Cd/Audio system
- Central doorlocking
- Electric windows
- EBS
- Climate control
- ASR (Anti-Slip Regulation/Traction Control)