MAN TGS 41.520 SWAN TSP 47-5 160RZ (47m)

Allgemeine Merkmale

Marke	MAN
Unterkategorie	Betonpumpe
Zählerstand	750km
Datum der Erstzulassung	05-01-2026
Farbe	Witz
Kraftstoff	Diesel
Emissionsklasse	Euro 6



Eigenschaften

Ledig gewicht	32.450kg
Zulässiges Gesamtgewicht	41.000kg
Kabine	Nein

Technische Spezifikationen

Anzahl der Achsen	4
Achsenkonfiguration	8x4
Übertragung	Schaltgetriebe
Vermögenswerte	520hp

Beschreibung

EUROMIX TO GO – sofort verfügbare Neufahrzeuge ab Lager Porta Westfalica. Komplett aufgebaut, direkt vom Hersteller – ideal für kurzfristige Kapazitätserweiterung oder Ersatzinvestition. Preis verhandelbar – sprechen Sie uns an. MAN TGS 41.520 BB 8x4 EURO 6e Betonpumpe EuromixMTP SWAN TSP 47-5 160RZ - NEU NEW - without registration - ohne Zulassung - Fahrzeug Ausstattung: Dieselmotor MAN D2676 LFBA, 382 kW (520 PS) Leistung, 2.500 Nm Drehmoment, Euro 6e Handschaltgetriebe, MAN 16.25 OD Vorderachse, 9.200 kg, nicht angetrieben, gekröpft, gelenkt, nicht liftbar Hinterachse, 13.000 kg, AP-Achse mit Durchtrieb, gerade, nicht gelenkt, nicht liftbar Federungsart Blatt/Blatt (BB) an Vorderachsen und angetriebenen Hinterachsen Reifen Vorderachse wahlweise 385/65R22,5 Lenk-S+G TL (160 K) Reifen Hinterachse wahlweise 315/80R22,5 Antrieb-S+G TL (154/150 K) 4.105 mm Hauptradstand - 1.795 mm Radstand zwischen Vorderachsen L-Schild und Lärmarm-Bescheinigung (gemäß KDV 1967) 390 l Tankvolumen Kraftstofftank, 35 l Tankvolumen AdBlue-Tank, ABS - EBS - ESP - FGR - EBA - LDW EuromixMTP - Betonpumpe SWAN TSP 47-5 160RZ Modell: SWAN TSP 47-5 160 RZ Abschnitt: Betonpumpe: Max. theoretische Betonkapazität : 160 m³/hr Max. theoretischer Betondruck : 85 bar Hub 30 pro min Förderzylinder: Ø230 mm x 2100 mm Hub Hydraulischer Hauptzylinder : Ø2100 mm x Ø140 x Ø80 mm Betonventil: S-Ventil, Wasserpumpe: 20 l/min - 170 bar Wassertank: 800 l, 12 m Schlauch mit Spritzpistole Betontrichter : 600 Liter Schmierung :Lincoln Automatische Schmierung für Trichtergruppe Hydraulische Pumpen : Rexroth 2xA4VG145, Rexroth A10VO28 Rexroth A17FO045, Blau Ascend AP 20.140/115 Umschaltsystem : Magnetischer Sensor (Näherungsschalter) Schaltkasten: DIGITEX, wasserdicht Fernbedienung : Scanreco-Fernbedienung + 30 m Kabel Abschnitt: Ausleger: Ausleger S 47-5 (Ausleger 5 Abschnitte, RZ-Faltung) Typ : RZ-Klappung Max. Vertikale Reichweite : 46,8 m (ohne Endschlauch) Max. Horizontale Reichweite : 42,8 m (ohne Endschlauch) Endschlauch : 3m Einzelflansch, DN 125 Podest-Typ: X-Typ Drehkranz: 365 Grad Drehgeschwindigkeit: 0.3 RPM Durchmesser der Förderleitung: 125 mm (Außendurchmesser 132 mm) 5,5" Flansche & Kupplungen Steuerungssystem Abstützbreite vorne: 8.6 m Abstützbreite hinten: 8.7 m Ihre Vorteile • Sofort einsatzbereit: Betonpumpen, Betonmischer, Kipper, Abrollkipper • Fahrgestell, Aufbau und Montage aus einer Hand • Faire Preise • Finanzierung in 19 Ländern Europas • Inzahlungnahme Ihres Gebrauchtfahrzeugs Ihre Ansprechpartner • Denis Omeragic: +49 178 7800047 (Deutsch, Englisch, Bosnisch, Kroatisch, Serbisch) • Henri Omeragic: +49 178 7800045 (Deutsch, Bosnisch, Kroatisch, Serbisch) • Harun Cevik: +49 173 5100933 (Deutsch, Englisch, Türkisch) • Jamila Azzi: +49 160 96667822 (Französisch, Arabisch) • Olga Tissen: +49 170 7457091 (Deutsch, Russisch) • Karolina Cyburt: +49 151 72011958 (Polnisch) EuromixMTP GmbH, Gänsekamp 7, 32457 Porta Westfalica info@euromix.de | www.euromix.de

Zubehör

- Apple CarPlay
- Bluetooth
- Differentialsperre
- ESP
- Luftgefederte Sitze
- Klimaanlage
- Blattfederung
- Navigationssystem
- Bremskraftverstärker
- Sonnenschutzklappe
- Radio/Cd/Audio system
- EBS
- Climate control
- ASR (Anti-Slip Regulation/Traction Control)