



## MAN TGS 41.520 SWAN TSP 47-5 160RZ ( 47m )

### Allgemeine Merkmale

Marke	MAN
Unterkategorie	Betonpumpe
Kilometerstand	750km
Datum der Erstzulassung	05-01-2026
Farbe	Weiß
Kraftstoff	Diesel
Emissionsklasse	Euro 6
Referenz	SWAN TSP 47-5 160RZ ( 47m )



### Eigenschaften

Leergewicht	32.450kg
GVW	41.000kg
Kabine	Nein

# MAN TGS 41.520 SWAN TSP 47-5 160RZ ( 47m )

## Technische Spezifikationen

Anzahl der Achsen	4
Achsenkonfiguration	8x4
Übertragung	Handgeschenk
Motorleistung	520hp

## Beschreibung

MAN TGS 41.520 BB 8x4 EURO 6e Betonpumpe EuromixMTP SWAN TSP 47-5 160RZ - NEU NEW - without registration - ohne Zulassung - Fahrzeug Ausstattung: Dieselmotor MAN D2676 LFBA, 382 kW (520 PS) Leistung, 2.500 Nm Drehmoment, Euro 6e Handschaltgetriebe, MAN 16.25 OD Vorderachse, 9.200 kg, nicht angetrieben, gekröpft, gelenkt, nicht liftbar Hinterachse, 13.000 kg, AP-Achse mit Durchtrieb, gerade, nicht gelenkt, nicht liftbar Federungsart Blatt/Blatt (BB) an Vorderachsen und angetriebenen Hinterachsen Reifen Vorderachse wahlweise 385/65R22,5 Lenk-S+G TL (160 K) Reifen Hinterachse wahlweise 315/80R22,5 Antrieb-S+G TL (154/150 K) 4.105 mm Hauptstadstand - 1.795 mm Radstand zwischen Vorderachsen L-Schild und Lärmarm-Bescheinigung (gemäß KDV 1967) 390 l Tankvolumen Kraftstofftank, 35 l Tankvolumen AdBlue-Tank, ABS - EBS - ESP - FGR - EBA - LDW Hochleistungsmotorbremse MAN EVBec, stufbar Trommelbremsen an 2. Vorderachse - Trommelbremsen an Hinterachse Multifunktionslenkrad, Höhe und Neigung verstellbar Kombiinstrument Professional 12,3 Zoll Klimaanlage, Climatronic Wasserzusatzheizung, 4 kW Kühlbox Trenngitter und mehrfache Kühlboxdeckel-Arretierung MAN Mediasystem Professional Navigation 12,3 Zoll MAN Soundsystem Navigationskarte Europa EUROMIX MTP - Betonpumpe SWAN TSP 47-5 160RZ Modell: SWAN TSP 47-5 160 RZ Abschnitt: Betonpumpe: Max. theoretische Betonkapazität : 160 m<sup>3</sup>/hr Max. theoretischer Betondruck : 85 bar Hub 30 pro min Förderzylinder: Ø2100 mm x Ø230 mm Hydraulischer Hauptzylinder : Ø2100 mm x Ø140 x Ø80 mm Betonbentil: S-VentilWasserpumpe: 20 l/min - 170 bar Wassertank: 800 l, 12 m Schlauch mit Spritzpistole Betontrichter : 600 Liter Schmierung :Lincoln Automatische Schmierung für Trichtergruppe Hydraulische Pumpen : Rexroth 2xA4VG145, Rexroth A10VO28 Rexroth A17FO045, Blau Ascend AP 20.140/115 Umschaltssystem : Magnetischer Sensor (Näherungsschalter) Schaltkasten: DIGITEX, wasserdicht Fernbedienung : Scanreco-Fernbedienung + 30 m Kabel Abschnitt: Ausleger: Ausleger S 47-5 ( Ausleger5 Abschnitte, RZ-Faltung ) Typ : RZ-Klappung Max. Vertikale Reichweite : 46,8 m (ohne Endschlauch) Max. Horizontale Reichweite : 42,8 m (ohne Endschlauch) Endschlauch : 3m Einzelflansch, DN 125 Podest-Typ: X-Typ Drehkranz: 365 Grad Drehgeschwindigkeit: 0.3 RPM Durchmesser der Förderleitung: 125 mm (Außendurchmesser 132 mm) 5,5" Flansche & KupplungenSteuerungssystem Abstand zwischen den Vorderbeinen: 8.6 m Abstand zwischen den Hinterbeinen: 8.7 m Für weiter Fragen steht Ihnen unser Team in folgenden Sprachen zur Verfügung. Wir sprechen Deutsch We speak English Nous parlons français Mówymy po polsku Мы говорим по русски Govorimo Srpskohrvatski

## Zubehör

- Apple CarPlay
- Bluetooth
- Differentialsperre
- ESP
- Luftgedfederte Sitze
- Klimaanlage
- Blattfederung
- Navigationssystem
- Bremskraftverstärker

- Sonnenschutzklappe
- Radio/Cd/Audio system
- EBS
- Climate control
- ASR (Anti-Slip Regulation/Traction Control)