MAN TGS MAN TGS 18.520 4x4H BL SA HydroDrive + EuromixMTP 10 cbm Mischauflieger

Allgemeine Merkmale

Marke	MAN
Modell	TGS
Unterkategorie	Standard SZM
Baujahr	2026
Farbe	Witz
Kraftstoff	Diesel
Emissionsklasse	Euro 6e
Referenz	MAN TGS 18.520 4x2H BL SA HydroDrive + EuromixMTP 10 cbm Mischauflieger



Eigenschaften

Zulässiges Gesamtgewicht	18.000kg
Kabine	Nein

Technische Spezifikationen

Anzahl der Achsen	2
Achsenkonfiguration	4x4
Übertragung	Automatisch
Vermögenswerte	520hp

Beschreibung

EUROMIX TO GO – sofort verfügbare Neufahrzeuge ab Lager Porta Westfalica. Komplett aufgebaut, direkt vom Hersteller – ideal für kurzfristige Kapazitätserweiterung oder Ersatzinvestition. EuromixMTP 10 cbm Mischauflieger TGS 18.520 4x4H BL SA HydroDrive Dieselmotor MAN D2676 LFAX, 382 kW (520 PS) Leistung, 2.650 Nm Drehmoment, Euro 6e Getriebe MAN TipMatic 12.28 OD MAN HydroDrive, hydrostatischer Achsantrieb Achsübersetzung, i=3,63 Tempomat ACC Stop and Go, abstandsgeregelt Notbremsassistent EBA Plus - Abbiegehilfe Sattelkupplung JOST JSK 37 C 2 Zoll MAN Mediasystem Advanced Navigation 7 Zoll Fahrerarbeitsplatzpaket Premium m. Sonnenrollo Frontscheibe, elektrisch Reifen Vorderachse Goodyear 385/65R22,5 OMNITRAC S HL Lenk-S+G TL Reifen Hinterachse Goodyear 315/80R22,5 OMNITRAC D Antrieb-S+G TL EuromixMTP 10 cbm Mischauflieger - Neu New - 2-Achser - SAF-Achsen - 1x Lift-Achse- Luftfederung ABS - Reifen 385/65 R22.5 - Gesamtgewicht ca. 36.000 kg - Leergewicht ca. 7.640 kg EuromixMTP - Fahrmischer Aufbau EM 10 L - Leichtbau Modell: EM 10 L Nennvolumen 10m³ Fertigbeton Mischtrommel in leichter Bauweise Mischtrommel in leichter Ausführung aus dem Material HARDOX S450 Mischspiralen in leichter Ausführung aus dem Material HARDOX S500 Getriebe Fabrikat ZF P5300 Hydraulikpumpe Fabrikat Bosch Rexroth Hydraulikmotor Fabrikat Bosch Rexroth Ölkühlanlage integriert Mischsteuerung mechanisch und Start Stopp elektrisch Druckluftwasseranlage Wasseranschluss am Standpodest mit Schlauchleitung Wasserfüllleitung, einseitig mit C-Kupplung Mischtrommel mit einer Serviceklappe Steigleiter mit Standpodest Gummiaufsatz am Einfülltrichter Schwenkbare, einarmige Auslaufschurre aus Stahl Verschleißbleche in Einfülltrichter, Auslaufschale und Schwenkschurre Trommelarretierung zur Sicherung der Trommel bei Wartungsarbeiten Polyurethangrundierung Gewicht ca. 3.650 kg, Abweichungen +/- 5% mit Not-Aus Funktion gemäß EU-Sicherheitstechnik Kotflügel aus Stahl über den Hinterachsen 2x Verlängerungsrinnen aus Stahl oder Kunststoff Wasseranlage Wassertank 500l (Druckluft) Wassertank Stahl Absperrhahn unterhalb des Wassertanks montiert in der Füllleitung Wasseranschluss „C“-Kupplung, Bedienung & Elektrik Mischerbedienung – mechanisch hinten Start-Stopp-Anlage (bei EDC) Ihre Vorteile • Sofort einsatzbereit: Betonpumpen, Betonmischer, Kipper, Abrollkipper • Fahrgestell, Aufbau und Montage aus einer Hand • Faire Preise • Finanzierung in 19 Ländern Europas • Inzahlungnahme Ihres Gebrauchtfahrzeugs Ihre Ansprechpartner • Denis Omeragic: +49 178 7800047 (Deutsch, Englisch, Bosnisch, Kroatisch, Serbisch) • Henri Omeragic: +49 178 7800045 (Deutsch, Bosnisch, Kroatisch, Serbisch) • Harun Cevik: +49 173 5100933 (Deutsch, Englisch, Türkisch) • Jamila Azzi: +49 160 96667822 (Französisch, Arabisch) • Olga Tissen: +49 170 7457091 (Deutsch, Russisch) • Karolina Cyburt: +49 151 72011958 (Polnisch) EuromixMTP GmbH, Gänsekamp 7, 32457 Porta Westfalica info@euromix.de | www.euromix.de

Zubehör

- Bordcomputer
- ESP
- Beheizbare Spiegel
- Blattfederung
- Elektrische Fensterheber
- EBS