Mercedes-Benz Arocs 3743 Mercedes-Benz Arocs 5 3743 8X4 / Euro6e EuromixMTP EM 10 L

Allgemeine Merkmale

Marke	Mercedes-Benz
Unterkategorie	Betonmischer
Baujahr	2026
Farbe	Witz
Kraftstoff	Diesel
Emissionsklasse	Euro 6



Eigenschaften

Belastbarkeit	10kg
Zulässiges Gesamtgewicht	37.000kg
Kabine	Nein

Technische Spezifikationen

Anzahl der Achsen	4
Achsenkonfiguration	8x4
Übertragung	Automatisch
Vermögenswerte	430hp

Beschreibung

EUROMIX TO GO – sofort verfügbare Neufahrzeuge ab Lager Porta Westfalica. Komplett aufgebaut, direkt vom Hersteller – ideal für kurzfristige Kapazitätserweiterung oder Ersatzinvestition. Preis verhandelbar – sprechen Sie uns an. Mercedes-Benz Arocs Modellgeneration 5 3743, 8x4 EURO 6e EuromixMTP EM 10m³ L NEU NEW - without registration - ohne Zulassung - Fahrzeug Ausstattung Motor OM470, R6, 10,7 l, 316 kW (429 PS), 1900 Nm Euro6e Getriebe G 230-12/ 11,7-0,78 Fahrprogramm offroad PowerShift 3 Automatik Vorderachse 9 t Hinterachse Tellerrad 233 Planeten, 13,4 t Reifen Vorderachse Reifen 385/80 R 22,5 Hinterachse Reifen 315/80 R 22,5 Radstand 4250 mm (Rahmenüberhang 1000 mm) Fahrerhaus M-Fahrerhaus Classic Space Scheibenbremse, an VA und HA Tank 320 l, links, 735 x 700 x 750 mm, Alu - AdBlue-Tank 25 l Fahrerhausrückwand, mit Fenster - Frontscheibe getönt Lichtsensor - Tagfahrlicht Dachluke/Lüftungsklappe Dach Sonnenblende außen, transparent Multifunktionslenkrad Multimedia Cockpit Klimaanlage Tempomat Fahrzeugklasse N3G, Geländefahrzeug Komfortschließanlage Fahrmischer Ausstattung: EuromixMTP - Fahrmischer Aufbau EM 10 L - Leichtbau Modell: EM 10 L Nennvolumen 10m³ Fertigbeton Mischtrommel in leichter Bauweise Mischtrommel in leichter Ausführung aus dem Material HARDOX S450 Mischspiralen in leichter Ausführung aus dem Material HARDOX S500 Getriebe Fabrikat ZF-P5300 Hydraulikpumpe Fabrikat Bosch Rexroth Hydraulikmotor Fabrikat Bosch Rexroth Ölkühlanlage integriert Mischsteuerung mechanisch und Start Stopp elektrisch Druckluftwasseranlage Wasseranschluss am Standpodest mit Schlauchleitung Wasserfüllleitung, einseitig mit C-Kupplung Mischtrommel mit einer Serviceklappe Steigleiter mit Standpodest Gummiaufsatz am Einfülltrichter Schwenkbare, einarmige Auslaufschurre aus Stahl Verschleißbleche in Einfülltrichter, Auslaufschale und Schwenkschurre Trommelarretierung zur Sicherung der Trommel bei Wartungsarbeiten Polyurethangrundierung Gewicht ca. 3.650 kg, Abweichungen +/- 5% mit Not-Aus Funktion gemäß EU-Sicherheitstechnik Kotflügel aus Stahl über den Hinterachsen 2x Verlängerungsrinnen aus Stahl oder Kunststoff Wasseranlage Wassertank 500l (Druckluft) Wassertank Stahl Absperrhahn unterhalb des Wassertanks montiert in der Füllleitung Ihre Vorteile • Sofort einsatzbereit: Betonpumpen, Betonmischer, Kipper, Abrollkipper • Fahrgestell, Aufbau und Montage aus einer Hand • Faire Preise • Finanzierung in 19 Ländern Europas • Inzahlungnahme Ihres Gebrauchtfahrzeugs Ihre Ansprechpartner • Denis Omeragic: +49 178 7800047 (Deutsch, Englisch, Bosnisch, Kroatisch, Serbisch) • Henri Omeragic: +49 178 7800045 (Deutsch, Bosnisch, Kroatisch, Serbisch) • Harun Cevik: +49 173 5100933 (Deutsch, Englisch, Türkisch) • Jamila Azzi: +49 160 96667822 (Französisch, Arabisch) • Olga Tissen: +49 170 7457091 (Deutsch, Russisch) • Karolina Cyburt: +49 151 72011958 (Polnisch) EuromixMTP GmbH, Gänsekamp 7, 32457 Porta Westfalica info@euromix.de | www.euromix.de

Zubehör

- Apple CarPlay
- Bluetooth
- Bordcomputer
- Differentialsperre
- Beheizbare Spiegel
- Rückwärtsfahrkamera
- Klimaanlage
- Blattfederung
- Elektrische Fensterheber
- Central doorlocking
- Electric windows
- Climate control