Mercedes-Benz Arocs 4142 Arocs 5 4142 8x4 SWAN TSP 47-5 160RZ (47m)

Allgemeine Merkmale

Marke	Mercedes-Benz
Modell	Arocs 4142
Unterkategorie	Betonpumpe
Zählerstand	750km
Datum der Erstzulassung	29-12-2025
Farbe	Witz
Kraftstoff	Diesel
Emissionsklasse	Euro 6
Referenz	Arocs 5 4142 8x4 SWAN TSP 47-5 160RZ (47m)



Eigenschaften

Zulässiges Gesamtgewicht	44.000kg
Kabine	Nein

Technische Spezifikationen

Anzahl der Achsen	4
Achsenkonfiguration	8x4
Übertragung	Automatisch
Vermögenswerte	420hp

Beschreibung

EUROMIX TO GO – sofort verfügbare Neufahrzeuge ab Lager Porta Westfalica. Komplett aufgebaut, direkt vom Hersteller – ideal für kurzfristige Kapazitätserweiterung oder Ersatzinvestition. Preis verhandelbar – sprechen Sie uns an. Mercedes-Benz Arocs 5 4142 8x4 Euro 6e Betonpumpe EuromixMTP SWAN TSP 47-5 160RZ (Vermietung möglich) - NEU NEW - without registration - ohne Zulassung - Fahrzeug Ausstattung: Motor OM471, R6, 12,8 l, 308 kW (420 PS), 2500 Nm Getriebe G 330-12/11,63-0,77 Fahrprogramm offroad PowerShift 3 Automatik Vorderachse 7,5 t Hinterachse Tellerrad 300 Planeten, 13,4 t Reifen Vorderachse Reifen 315/80 R 22,5 Hinterachse Reifen 315/80 R 22,5 Radstand 5450 mm S-Fahrerhaus ClassicSpace, 2,30 m, Tunnel 170 mm Scheibenbremse, an VA und HA Tank 290 l, links, 650 x 565 x 950 mm, Stahl AdBlue-Tank 25 l Fahrerhausrückwand, mit Fenster - Frontscheibe getönt Lenkung, Servotwin, 4-Achser und 9t VA, Luft Elektronisches Bremssystem mit ABS und ASR ABS Feststellbremse, elektronisch Fahrerhausrückwand, mit Fenster Regensensor Vorrüstung für Rückfahrkamera EuromixMTP - Betonpumpe SWAN TSP 47-5 160RZ Modell: SWAN TSP 47-5 160 RZ Abschnitt: Betonpumpe: Max. theoretische Betonkapazität : 160 m³/hr Max. theoretischer Betondruck : 85 bar Hub 30 pro min Förderzylinder: Ø230 mm x 2100 mm Hub Hydraulischer Hauptzylinder : Ø2100 mm x Ø140 x Ø80 mm Betonventil: S-Ventil, Wasserpumpe: 20 l/min - 170 bar Wassertank: 800 l, 12 m Schlauch mit Spritzpistole Betontrichter : 600 Liter Schmierung :Lincoln Automatische Schmierung für Trichtergruppe Hydraulische Pumpen : Rexroth 2xA4VG145, Rexroth A10VO28 Rexroth A17FO045, Blau Ascend AP 20.140/115 Umschaltsystem : Magnetischer Sensor (Näherungsschalter) Schaltkasten: DIGITEX, wasserdicht Fernbedienung : Scanreco-Fernbedienung + 30 m Kabel Abschnitt: Ausleger: Ausleger S 47-5 (Ausleger 5 Abschnitte, RZ-Faltung) Typ : RZ-Klappung Max. Vertikale Reichweite : 46,8 m (ohne Endschlauch) Max. Horizontale Reichweite : 42,8 m (ohne Endschlauch) Endschlauch : 3m Einzelflansch, DN 125 Podest-Typ: X-Typ Drehkranz: 365 Grad Drehgeschwindigkeit: 0.3 RPM Durchmesser der Förderleitung: 125 mm (Außendurchmesser 132 mm) 5,5" Flansche & Kupplungen Steuerungssystem Abstützbreite vorne: 8.6 m Abstützbreite hinten: 8.7 m Ihre Vorteile • Sofort einsatzbereit: Betonpumpen, Betonmischer, Kipper, Abrollkipper • Fahrgestell, Aufbau und Montage aus einer Hand • Faire Preise • Finanzierung in 19 Ländern Europas • Inzahlungnahme Ihres Gebrauchtfahrzeugs Ihre Ansprechpartner • Denis Omeragic: +49 178 7800047 (Deutsch, Englisch, Bosnisch, Kroatisch, Serbisch) • Henri Omeragic: +49 178 7800045 (Deutsch, Bosnisch, Kroatisch, Serbisch) • Harun Cevik: +49 173 5100933 (Deutsch, Englisch, Türkisch) • Jamila Azzi: +49 160 96667822 (Französisch, Arabisch) • Olga Tissen: +49 170 7457091 (Deutsch, Russisch) • Karolina Cyburt: +49 151 72011958 (Polnisch) EuromixMTP GmbH, Gänsekamp 7, 32457 Porta Westfalica info@euromix.de | www.euromix.de

Zubehör

- Bluetooth
- Differentialsperre
- ESP
- Klimaanlage
- Blattfederung
- Zentralverriegelung
- Bremskraftverstärker
- Sonnenschutzklappe
- EBS
- ASR (Anti-Slip Regulation/Traction Control)