



# Mercedes-Benz Arocs 4142 Arocs 5 4142 8x4 SWAN TSP 47-5 160RZ ( 47m )

## Allgemeine Merkmale

Marke	Mercedes-Benz
Model	Arocs 4142
Unterkategorie	Betonpumpe
Kilometerstand	750km
Datum der Erstzulassung	29-12-2025
Farbe	Weiß
Kraftstoff	Diesel
Emissionsklasse	Euro 6
Referenz	Arocs 5 4142 8x4 SWAN TSP 47-5 160RZ ( 47m )



## Eigenschaften

GVW	44.000kg
Kabine	Nein

# Mercedes-Benz Arocs 4142 Arocs 5 4142 8x4 SWAN TSP 47-5 160RZ ( 47m )

## Technische Spezifikationen

Anzahl der Achsen	4
Achsenkonfiguration	8x4
Übertragung	Vollautomatik
Motorleistung	420hp

## Beschreibung

X TO GO, „EUROMIX TO GO“ BIETET IHNEN SOFORT VERFÜGBARE NEU-BESTANDSFAHRZEUGE, AB UNSEREM STANDORT PORTA WESTFALICA/DEUTSCHLAND. FÜR ALLE KUNDEN DIE SICH IN EINER AKUTEN BEDARFSSITUATION BEFINDEN. (KURZFRISTIGE KAPAZITÄTserweiterung ODER ERSATZINVESTITION)Ihre Vorteile: sofort einsetzbare Komplettfahrzeuge (Betonmischer/Kipper)sofortige Verfügbarkeit direkt vom Hersteller Aufbau, Montage, Nutzfahrzeug- bestes Preis-/ Leistungsverhältnis Finanzierungsmöglichkeiten Inzahlungnahme Ihrer Altfahrzeuge Mercedes-Benz Arocs 5 4142 8x4 Euro 6e Betonpumpe EuromixMTP SWAN TSP 47-5 160RZ ( Vermietung möglich ) - NEU NEW - without registration - ohne Zulassung - Fahrzeug Ausstattung: Motor OM471, R6, 12,8 l, 308 kW (420 PS), 2500 Nm Getriebe G 330-12/11,63-0,77 Fahrprogramm offroad PowerShift 3 Automatik Vorderachse 7,5 t Hinterachse Tellerad 300 Planeten, 13,4 t Reifen Vorderachse Reifen 315/80 R 22,5 Hinterachse Reifen 315/80 R 22,5 Radstand 5450 mm S-Fahrerhaus ClassicSpace, 2,30 m, Tunnel 170 mm Scheibenbremse, an VA und HA Tank 290 l, links, 650 x 565 x 950 mm, Stahl AdBlue-Tank 25 l Fahrerhausrückwand, mit Fenster - Frontscheibe getön Lenkung, Servotwin, 4-Achser und 9t VA, Luft Elektronisches Bremssystem mit ABS und ASR ABS Feststellbremse, elektronisch Fahrerhausrückwand, mit Fenster Regensensor Vorrüstung für Rückfahrkamera Tachograf digital, 2. Generation, ADR Radio, mit USB-Anschluss und Bluetooth Rückfahrwarner Klimaanlage LED-Tagfahrlicht Tempomat Internal ATS-Gewährleistung nach AGB, 3 Jahre/250.000 km EUROMIX MTP - Betonpumpe SWAN TSP 47-5 160RZ Modell: SWAN TSP 47-5 160 RZ Abschnitt: Betonpumpe: Max. theoretische Betonkapazität : 160 m<sup>3</sup>/hr Max. theoretischer Betondruck : 85 bar Hub 30 pro min Förderzylinder: Ø2100 mm x Ø230 mm Hydraulischer Hauptzylinder : Ø2100 mm x Ø140 x Ø80 mm Betonbentil: S-VentilWasserpumpe: 20 l/min - 170 bar Wassertank: 800 l, 12 m Schlauch mit Spritzpistole Betontrichter : 600 Liter Schmierung :Lincoln Automatische Schmierung für Trichtergruppe Hydraulische Pumpen : Rexroth 2xA4VG145, Rexroth A10VO28 Rexroth A17FO045, Blau Ascend AP 20.140/115 Umschaltsystem : Magnetischer Sensor (Näherungsschalter) Schaltkasten: DIGITEX, wasserdicht Fernbedienung : Scanreco-Fernbedienung + 30 m Kabel Abschnitt: Ausleger: Ausleger S 47-5 ( Ausleger5 Abschnitte, RZ-Faltung ) Typ : RZ-Klappung Max. Vertikale Reichweite : 46,8 m (ohne Endschlauch) Max. Horizontale Reichweite : 42,8 m (ohne Endschlauch) Endschlauch : 3m Einzelflansch, DN 125 Podest-Typ: X-Typ Drehkranz: 365 Grad Drehgeschwindigkeit: 0.3 RPM Durchmesser der Förderleitung: 125 mm (Außendurchmesser 132 mm) 5,5" Flansche & KupplungenSteuerungssystem Abstand zwischen den Vorderbeinen: 8.6 m Abstand zwischen den Hinterbeinen: 8.7 m Für weiter Fragen steht Ihnen unser Team in folgenden Sprachen zur Verfügung. Wir sprechen Deutsch We speak English N

## Zubehör

- Bluetooth
- Differentialsperre
- ESP
- Klimaanlage
- Blattfederung
- Zentralverriegelung

- Bremskraftverstärker
- Sonnenschutzklappe
- EBS
- ASR (Anti-Slip Regulation/Traction Control)