Mercedes-Benz Arocs 4142 Mercedes-Benz AROCS 5 4142 B 8X4 Euro 3 EuromixMTP EM 10

Allgemeine Merkmale

Marke	Mercedes-Benz
Modell	Arocs 4142
Unterkategorie	Betonmischer
Baujahr	2026
Farbe	Witz
Kraftstoff	Diesel
Emissionsklasse	Euro 3
Referenz	MB 4142 8x4 2026



Eigenschaften

Zulässiges Gesamtgewicht	41.000kg

Technische Spezifikationen

Anzahl der Achsen	4
Achsenkonfiguration	8x4
Übertragung	CVT-Automatikgetriebe
Vermögenswerte	420hp

Beschreibung

EUROMIX TO GO – sofort verfügbare Neufahrzeuge ab Lager Porta Westfalica. Komplett aufgebaut, direkt vom Hersteller – ideal für kurzfristige Kapazitätserweiterung oder Ersatzinvestition. Preis verhandelbar – sprechen Sie uns an. Mercedes-Benz Arocs Modellgeneration 5 4142 8x4 EURO 3 3X VORHANDEN EuromixMTP EM 10 R - NEU NEW - without registration - ohne Zulassung - Fahrzeug Ausstattung: Motor OM460, R6, 12,8 l, 310 kW (421 PS), 2100 Nm Euro 3 Vorderachse 7,5 t Hinterachse Tellerrad 300 Planeten, 13,4 t Reifen Vorderachse Reifen 315/80 R 22,5 Hinterachse Reifen 315/80 R 22,5 Radstand 4550 mm Getriebe manuell Fahrerhaus S-Fahrerhaus Classic Space Scheibenbremse, an VA und HA Tank 290 l, links, 735 x 700 x 750 mm, Fahrerhausrückwand, mit Fenster - Frontscheibe getönt Lichtsensor - Tagfahrlicht Dachluke/Lüftungsklappe Dach Sonnenblende außen, transparent Multifunktionslenkrad Classic Cockpit Klimaanlage Tempomat Fahrzeugklasse N3G, Geländefahrzeug Fahrmischer Ausstattung EuromixMTP - Fahrmischer Aufbau EM 10 R - Regulär Modell: EM 10 R Nennvolumen 10m³ Fertigbeton Mischtrommel in regulärer Bauweise Mischtrommel in regulärer Ausführung aus dem Material S355 Mischspiralen in regulärer Ausführung aus dem Material S420 MC Getriebe Fabrikat ZF - P5300 Hydraulikpumpe Fabrikat Bosch Rexroth Hydraulikmotor Fabrikat Bosch Rexroth Ölkühlanlage integriert Mischsteuerung mechanisch und Start Stopp elektrisch Druckluftwasseranlage Wasseranschluss am Standpodest mit Schlauchleitung Wasserfüllleitung, einseitig mit C-Kupplung Mischtrommel mit einer Serviceklappe Steigleiter mit Standpodest Gummiaufsatz am Einfülltrichter Schwenkbare, einarmige Auslaufschurre aus Stahl Verschleißbleche in Einfülltrichter, Auslaufschale und Schwenkschurre Trommelarretierung zur Sicherung der Trommel bei Wartungsarbeiten Polyurethangrundierung Gewicht ca. 4.250kg, Abweichungen +/- 5% mit Not-Aus Funktion gemäß EU-Sicherheitstechnik Kotflügel aus Alu über den Hinterachsen 2x Verlängerungsrinnen aus Stahl oder Kunststoff Wasseranlage Wassertank 500l (Druckluft) Wassertank Stahl Absperrhahn unterhalb des Wassertanks montiert in der Füllleitung Wasseranschluss „C“-Kupplung, Bedienung & Elektrik Mischerbedienung – mechanisch hinten Start-Stopp-Anlage (bei EDC) Ihre Vorteile • Sofort einsatzbereit: Betonpumpen, Betonmischer, Kipper, Abrollkipper • Fahrgestell, Aufbau und Montage aus einer Hand • Faire Preise • Finanzierung in 19 Ländern Europas • Inzahlungnahme Ihres Gebrauchtfahrzeugs Ihre Ansprechpartner • Denis Omeragic: +49 178 7800047 (Deutsch, Englisch, Bosnisch, Kroatisch, Serbisch) • Henri Omeragic: +49 178 7800045 (Deutsch, Bosnisch, Kroatisch, Serbisch) • Harun Cevik: +49 173 5100933 (Deutsch, Englisch, Türkisch) • Jamila Azzi: +49 160 96667822 (Französisch, Arabisch) • Olga Tissen: +49 170 7457091 (Deutsch, Russisch) • Karolina Cyburt: +49 151 72011958 (Polnisch) EuromixMTP GmbH, Gänsekamp 7, 32457 Porta Westfalica info@euromix.de | www.euromix.de