



Mercedes-Benz Arocs 4142 Mercedes-Benz Arocs 5 4542 8x4 SWAN TSP 47-5 160RZ (47m)

Allgemeine Merkmale

Marke	Mercedes-Benz
Modell	Arocs 4142
Unterkategorie	Betonpumpe
Baujahr	2025
Farbe	Witz
Kraftstoff	Diesel
Emissionsklasse	Euro 3
Referenz	Mercedes SWAN TSP 47-5 160RZ (47m)



Eigenschaften

Zulässiges Gesamtgewicht	44.000kg
Kabine	Nee

Mercedes-Benz Arocs 4142 Mercedes-Benz Arocs 5 4542 8x4 SWAN TSP 47-5 160RZ (47m)

Technische Spezifikationen

Anzahl der Achsen	4
Achsenkonfiguration	8x4
Übertragung	Automatisch
Vermögenswerte	420hp

Beschreibung

X TO GO, „EUROMIX TO GO“ BIETET IHNEN SOFORT VERFÜGBARE NEU-BESTANDSFAHRZEUGE, AB UNSEREM STANDORT PORTA WESTFALICA/DEUTSCHLAND. FÜR ALLE KUNDEN DIE SICH IN EINER AKUTEN BEDARFSSITUATION BEFINDEN. (KURZFRISTIGE KAPAZITÄTserweiterung ODER ERSATZINVESTITION) Ihre Vorteile: sofort einsetzbare Komplettfahrzeuge (Betonmischer/Kipper) sofortige Verfügbarkeit direkt vom Hersteller Aufbau, Montage, Nutzfahrzeug- bestes Preis-/ Leistungsverhältnis Finanzierungsmöglichkeiten Inzahlungnahme Ihrer Altfahrzeuge Mercedes-Benz Arocs 5 4542 8x4 Euro 3 Betonpumpe EuromixMTP - SWAN TSP 47-5 160RZ - NEU NEW - without registration - ohne Zulassung - Fahrzeug Ausstattung: Motor OM460, R6, 12,8 l, 310 kW (421 PS), 2100 Nm Euro 3 Getriebe G 280-16/11,7,7-0,69 Vorderachse 9 t - Hinterachse, Tellerrad 300, Planeten, 13,4 t Gewichtsvariante 41,8 t (7,5/7,5/13,4/13,4) Radstand 5450 mm Fahrerhaus S-Fahrerhaus Classic Space Scheibenbremse, an VA und HA Tank 290 l, links, 735 x 700 x 750 mm, Fahrerhausrückwand, mit Fenster - Frontscheibe getönt Dachluke/Lüftungsklappe Dach Sonnenblende außen, transparent Multifunktionslenkrad Classic Cockpit Klimaanlage Tempomat Fahrzeugklasse N3G, Geländefahrzeug EUROMIX MTP - Betonpumpe SWAN TSP 47-5 160RZ Modell: SWAN TSP 47-5 160 RZ Abschnitt: Betonpumpe: Max. theoretische Betonkapazität : 160 m³/hr Max. theoretischer Betondruck : 85 bar Hub 30 pro min Förderzylinder: Ø2100 mm x Ø230 mm Hydraulischer Hauptzylinder : Ø2100 mm x Ø140 x Ø80 mm Betonbentil: S-Ventil Wasserpumpe: 20 l/min - 170 bar Wassertank: 800 l, 12 m Schlauch mit Spritzpistole Betontrichter : 600 Liter Schmierung : Lincoln Automatische Schmierung für Trichtergruppe Hydraulische Pumpen : Rexroth 2xA4VG145, Rexroth A10VO28 Rexroth A17FO045, Blau Ascend AP 20.140/115 Umschaltssystem : Magnetischer Sensor (Näherungsschalter) Schaltkasten: DIGITEX, wasserdicht Fernbedienung : Scanreco-Fernbedienung + 30 m Kabel Abschnitt: Ausleger: Ausleger S 47-5 (Ausleger5 Abschnitte, RZ-Faltung) Typ : RZ-Klappung Max. Vertikale Reichweite : 46,8 m (ohne Endschlauch) Max. Horizontale Reichweite : 42,8 m (ohne Endschlauch) Endschlauch : 3m Einzelflansch, DN 125 Podest-Typ: X-Typ Drehkranz: 365 Grad Drehgeschwindigkeit: 0.3 RPM Durchmesser der Förderleitung: 125 mm (Außendurchmesser 132 mm) 5,5" Flansche & Kupplungen Steuerungssystem Abstand zwischen den Vorderbeinen: 8.6 m Abstand zwischen den Hinterbeinen: 8.7 m Für weitere Fragen steht Ihnen unser Team in folgenden Sprachen zur Verfügung. Wir sprechen Deutsch We speak English Nous parlons français Мówimy po polsku Мы говорим по русски Govorimo Srpskohrvatski

Zubehör

- Bluetooth
- Bordcomputer
- ESP
- Luftgefederte Sitze
- Beheizbare Spiegel
- Antiblockiersystem
- Klimaanlage
- Blattfederung

- Zentralverriegelung
- Zentralschmierung
- Elektrische Fensterheber
- Fernlicht
- Passenger seat
- Central doorlocking
- Electric windows
- EBS
- Climate control