



# Mercedes-Benz Arocs 4142 Mercedes-Benz Arocs 5 4542 8x4 SWAN TSP 47-5 160RZ ( 47m )

## Allgemeine Merkmale

Marke	Mercedes-Benz
Modell	Arocs 4142
Unterkategorie	Betonpumpe
Baujahr	2025
Farbe	Witz
Kraftstoff	Diesel
Emissionsklasse	Euro 3
Referenz	SWAN TSP 47-5 160RZ ( 47m ) - 1



## Eigenschaften

Zulässiges Gesamtgewicht	44.000kg
Kabine	Nee

# Mercedes-Benz Arocs 4142 Mercedes-Benz Arocs 5 4542 8x4 SWAN TSP 47-5 160RZ ( 47m )

## Technische Spezifikationen

Anzahl der Achsen	4
Achsenkonfiguration	8x4
Übertragung	Automatisch
Vermögenswerte	420hp

## Beschreibung

X TO GO, „EUROMIX TO GO“ BIETET IHNEN SOFORT VERFÜGBARE NEU-BESTANDSFAHRZEUGE, AB UNSEREM STANDORT PORTA WESTFALICA/DEUTSCHLAND. FÜR ALLE KUNDEN DIE SICH IN EINER AKUTEN BEDARFSSITUATION BEFINDEN. (KURZFRISTIGE KAPAZITÄTserweiterung ODER ERSATZINVESTITION) Ihre Vorteile: sofort einsetzbare Komplettfahrzeuge (Betonmischer/Kipper) sofortige Verfügbarkeit direkt vom Hersteller Aufbau, Montage, Nutzfahrzeug- bestes Preis-/ Leistungsverhältnis Finanzierungsmöglichkeiten Inzahlungnahme Ihrer Altfahrzeuge Mercedes-Benz Arocs 5 4542 8x4 Euro 3 Betonpumpe EuromixMTP - SWAN TSP 47-5 160RZ - NEU NEW - without registration - ohne Zulassung - Fahrzeug Ausstattung: Motor OM460, R6, 12,8 l, 310 kW (421 PS), 2100 Nm Euro 3 Getriebe G 280-16/11,7,7-0,69 Vorderachse 9 t - Hinterachse, Tellerrad 300, Planeten, 13,4 t Gewichtsvariante 41,8 t (7,5/7,5/13,4/13,4) Radstand 5450 mm Fahrerhaus S-Fahrerhaus Classic Space Scheibenbremse, an VA und HA Tank 290 l, links, 735 x 700 x 750 mm, Fahrerhausrückwand, mit Fenster - Frontscheibe getönt Dachluke/Lüftungsklappe Dach Sonnenblende außen, transparent Multifunktionslenkrad Classic Cockpit Klimaanlage Tempomat Fahrzeugklasse N3G, Geländefahrzeug EUROMIX MTP - Betonpumpe SWAN TSP 47-5 160RZ Modell: SWAN TSP 47-5 160 RZ Abschnitt: Betonpumpe: Max. theoretische Betonkapazität : 160 m<sup>3</sup>/hr Max. theoretischer Betondruck : 85 bar Hub 30 pro min Förderzylinder: Ø2100 mm x Ø230 mm Hydraulischer Hauptzylinder : Ø2100 mm x Ø140 x Ø80 mm Betonbentil: S-Ventil Wasserpumpe: 20 l/min - 170 bar Wassertank: 800 l, 12 m Schlauch mit Spritzpistole Betontrichter : 600 Liter Schmierung : Lincoln Automatische Schmierung für Trichtergruppe Hydraulische Pumpen : Rexroth 2xA4VG145, Rexroth A10VO28 Rexroth A17FO045, Blau Ascend AP 20.140/115 Umschaltssystem : Magnetischer Sensor (Näherungsschalter) Schaltkasten: DIGITEX, wasserdicht Fernbedienung : Scanreco-Fernbedienung + 30 m Kabel Abschnitt: Ausleger: Ausleger S 47-5 ( Ausleger5 Abschnitte, RZ-Faltung ) Typ : RZ-Klappung Max. Vertikale Reichweite : 46,8 m (ohne Endschlauch) Max. Horizontale Reichweite : 42,8 m (ohne Endschlauch) Endschlauch : 3m Einzelflansch, DN 125 Podest-Typ: X-Typ Drehkranz: 365 Grad Drehgeschwindigkeit: 0.3 RPM Durchmesser der Förderleitung: 125 mm (Außendurchmesser 132 mm) 5,5" Flansche & Kupplungen Steuerungssystem Abstand zwischen den Vorderbeinen: 8.6 m Abstand zwischen den Hinterbeinen: 8.7 m Für weitere Fragen steht Ihnen unser Team in folgenden Sprachen zur Verfügung. Wir sprechen Deutsch We speak English Nous parlons français Мówimy po polsku Мы говорим по русски Govorimo Srpskohrvatski

## Zubehör

- Bluetooth
- Bordcomputer
- ESP
- Luftgefederte Sitze
- Beheizbare Spiegel
- Antiblockiersystem
- Klimaanlage
- Blattfederung

- Zentralverriegelung
- Zentralschmierung
- Elektrische Fensterheber
- Fernlicht
- Passenger seat
- Central doorlocking
- Electric windows
- EBS
- Climate control