Mercedes-Benz Arocs 4145 4145 8X4 EuromixMTP EM 12 Fahrmischer

Allgemeine Merkmale

Marke	Mercedes-Benz
Modell	Arocs 4145
Unterkategorie	Betonmischer
Baujahr	2026
Farbe	Witz
Zustand	Gebraucht
Kraftstoff	Diesel
Emissionsklasse	Euro 6e
Referenz	4145 8X4 EuromixMTP EM 12 Fahrmischer



Eigenschaften

Zulässiges Gesamtgewicht	41.000kg
Kabine	Nein
Anzahl der Türen	2
Maximale Hubkraft	4.550kg

Technische Spezifikationen

Anzahl der Achsen	4
Achsenkonfiguration	8x4
Übertragung	Automatisch
Vermögenswerte	450hp

Beschreibung

EUROMIX TO GO – sofort verfügbare Neufahrzeuge ab Lager Porta Westfalica. Komplett aufgebaut, direkt vom Hersteller – ideal für kurzfristige Kapazitätserweiterung oder Ersatzinvestition. Mercedes-Benz Arocs 4145 B 8x4/4 – EUROMIX EM 12 R – 12 m³ Betonfahrmischer FAHRZEUGDATEN Mercedes-Benz Arocs 5 4145 B Grounder, 8x4/4 Motor OM 471, 3. Generation, 12,8 l, 330 kW (449 PS), 2.200 Nm Euro VI Step E, Mercedes PowerShift 3, automatisiertes 12-Gang-Getriebe Radstand 4.550 mm; technische Gewichtsvariante 41 t M-Fahrerhaus ClassicSpace, Arktikweiß, Linkslenker, N3G-Geländefahrzeug MOTOR, ANTRIEB & FAHRWERK PowerShift Advanced, Offroad-Fahrprogramm, Motorbremse Zweischeiben-Kupplung, Getriebeölkühlung Motorabtrieb hinten 650 Nm; Nebenabtrieb MB 131-2c für Hydraulikpumpe Zyklon-Vorfilter für Grobstaub, Zweizylinder-Luftpresser Vorderachsen je 7,5 t; Hinterachsen je 13 t (technische Achslasten) Außenplaneten-Hinterachsen, Achsübersetzung 4,333 Blattfederung vorne und hinten, verstärkter Stabilisator hinten Reifen Goodyear EQMAX, 315/80 R22.5 auf allen Achsen Reifendruckkontrollsystem, zusätzliche Lenkhilfpumpe FAHRERHAUS & KOMFORT Fahrer-Schwingsitz, Beifahrer-Funktionssitz, Klimaanlage Multimedia Radio Touch, Classic Cockpit, digitaler Tachograf Tempomat, Zentralverriegelung mit 2 Fernbedienungsschlüsseln Licht- und Regensensor, getönte Frontscheibe, Dachluke Druckluftanschluss im Fahrerhaus, 24-V-Steckdose, Staufächer SICHERHEIT & ELEKTRIK Active Brake Assist 6 Plus, Active Sideguard Assist 2 Frontguard Assist, Attention Assist 2, Spurhalte-Assistent Verkehrszeichen-Assistent, Rückfahrkamera EBS, ABS, ASR, elektronische Feststellbremse LED-Tagfahrlicht, LED-Blinker, Seitenmarkierungsleuchten Batterien 2 × 12 V/220 Ah, PSM 2. Generation, Truck Data Center 8 Kraftstofftank 360 l (Aluminium), AdBlue 25 l Abschließbare Tanks, Stahlstoßfänger, Heckunterfahrschutz EUROMIX EM 12 R – BETONMISCHERAUFBAU Hersteller EUROMIX MTP GmbH Modell EM 12 R, Regular-Baureihe Nennvolumen 12 m³ Fertigbeton Robuste Mischtrommel in Standardbauweise Trommelmantel 5 mm S355 Mischspiralen 5 mm S355 Verschleißfeste, langlebige Stahlkonstruktion Mischtrommel mit Serviceklappe Mechanische Trommelarretierung für Wartungsarbeiten Polyurethan-Grundierung, einfarbig Weiß Referenzgewicht des Aufbaus ca. 4.725 kg (± 5 %) MISCHERANTRIEB & HYDRAULIK Mischergetriebe ZF P5300 oder EUROMIX GRB75 (ausführungsabhängig) Hydraulikpumpe Bosch Rexroth oder EUROMIX (ausführungsabhängig) Hydraulikmotor Bosch Rexroth oder EUROMIX (ausführungsabhängig) Hydraulischer Trommelantrieb Integrierte Hydraulikölkühlanlage Leistungsfähige Hydraulikanlage für den täglichen Betontransport WASSERANLAGE & ENTLADUNG 500-l-Stahlwassertank mit Druckluftwasseranlage Wasseranschluss am Standpodest mit Schlauchleitung Einseitige Wasserfüllleitung mit C-Kupplung Absperrhahn unterhalb des Wassertanks Einfülltrichter mit Gummiaufsatz Einarmige, schwenkbare Auslaufschurre aus Stahl Verschleißschutzbleche

Zubehör

- Apple CarPlay
- Bluetooth
- Bordcomputer
- Differentialsperre
- ESP
- Luftgefederte Sitze
- Regensensor
- Beheizbare Spiegel
- Antiblockiersystem
- Rückwärtsfahrkamera
- Klimaanlage
- Aluminium-Kraftstofftank
- Blattfederung
- Zentralverriegelung
- Geschwindigkeitsregelanlage
- Elektrische Fensterheber
- Geräuscharm
- Geschwindigkeitsbegrenzer
- Bremskraftverstärker
- Fernlicht
- Central doorlocking
- EBS
- Climate control
- ASR (Anti-Slip Regulation/Traction Control)