Renault C480 Renault C 480 8X4 EuromixMTP EM 9 L

Allgemeine Merkmale

Marke	Renault
Modell	C480
Unterkategorie	Betonmischer
Baujahr	2026
Farbe	Witz
Kraftstoff	Diesel
Emissionsklasse	Euro 6



Eigenschaften

Zulässiges Gesamtgewicht	41.000kg
Kabine	Nein

Technische Spezifikationen

Anzahl der Achsen	4
Achsenkonfiguration	8x4
Übertragung	Automatisch
Vermögenswerte	480hp

Beschreibung

EUROMIX TO GO – sofort verfügbare Neufahrzeuge ab Lager Porta Westfalica. Komplett aufgebaut, direkt vom Hersteller – ideal für kurzfristige Kapazitätserweiterung oder Ersatzinvestition. Preis verhandelbar – sprechen Sie uns an. Renault C 480 8X4 Euro6e EuromixMTP EM 9 L Fahrmischer MOTOR DE 13 Hubraum 12,8 Liter Max. Leistung: 360 kW bei 1404-1700 U/min Optidriver-Getriebe AT 2612 (14,94 - 1) Radstand 4350 mm HA-Übersetzung: 3,33 Reifengröße 315/80 R22,5 Zwei elektrisch einstell- und beheizbare Außenspiegel. Rückfenster getönt Vorrüstung für CB-Funk Gummifußmatten LUXUS-FAHRERSITZ: Einstellbare Vertikaldämpfung Neigung des Sitzkissens Längs- und Höhenverstellung Abnehmbarer Bezug Verstellbare Kopfstütze Schnellabsenkung des Sitzes mit Speicherung der Höheneinstellung Verstellbare Seitenstütze der Rückenlehne Verstellbare Seitenstütze des Sitzkissens Verstellbare Lendenwirbelstütze Sitzkissenverlängerung Sitzheizung Fahrersitz Sitzlüftung Fahrersitz Zwei Armlehnen am Fahrersitz Viscope-Außensonnenblende. Druckluftpistole im Fahrerhaus Fahrmischer Ausstattung Fahrmischer Ausstattung: EuromixMTP - Fahrmischer Aufbau EM 9 L Modell: EM 9 L Nennvolumen 9m³ Fertigbeton Mischtrommel in leichter Bauweise Mischtrommel in leichter Ausführung aus dem Material HARDOX S450 Mischspiralen in leichter Ausführung aus dem Material HARDOX S500 Getriebe Fabrikat ZF-P5300 Hydraulikpumpe Fabrikat Bosch Rexroth Hydraulikmotor Fabrikat Bosch Rexroth Ölkühlanlage integriert Fabrikat ASA Mischsteuerung mechanisch und Start Stopp elektrisch Druckluftwasseranlage Wasseranschluss am Standpodest mit Schlauchleitung Wasserfüllleitung, einseitig mit C-Kupplung Mischtrommel mit einer Serviceklappe Steigleiter mit Standpodest Gummiaufsatz am Einfülltrichter Schwenkbare, einarmige Auslaufschurre aus Stahl Verschleißbleche in Einfülltrichter, Auslaufschale und Schwenkschurre Trommelarretierung zur Sicherung der Trommel bei Wartungsarbeiten Polyurethangrundierung Gewicht ca. 3.425kg, Abweichungen +/- 5% mit Not-Aus Funktion gemäß EU-Sicherheitstechnik Kotflügel aus Alu über den Hinterachsen 2x Verlängerungsrinnen aus Stahl oder Kunststoff Wasseranlage Wassertank 500l (Druckluft) Wassertank Stahl Absperrhahn unterhalb des Wassertanks montiert in der Füllleitung Ihre Vorteile • Sofort einsatzbereit: Betonpumpen, Betonmischer, Kipper, Abrollkipper • Fahrgestell, Aufbau und Montage aus einer Hand • Faire Preise • Finanzierung in 19 Ländern Europas • Inzahlungnahme Ihres Gebrauchtfahrzeugs Ihre Ansprechpartner • Denis Omeragic: +49 178 7800047 (Deutsch, Englisch, Bosnisch, Kroatisch, Serbisch) • Henri Omeragic: +49 178 7800045 (Deutsch, Bosnisch, Kroatisch, Serbisch) • Harun Cevik: +49 173 5100933 (Deutsch, Englisch, Türkisch) • Jamila Azzi: +49 160 96667822 (Französisch, Arabisch) • Olga Tissen: +49 170 7457091 (Deutsch, Russisch) • Karolina Cyburt: +49 151 72011958 (Polnisch) EuromixMTP GmbH, Gänsekamp 7, 32457 Porta Westfalica info@euromix.de | www.euromix.de

Zubehör

- Apple CarPlay
- Bluetooth
- Bordcomputer
- Differentialsperre
- ESP
- Luftgefederte Sitze
- Schiebedach
- Beheizbare Spiegel
- Anhängerkupplung
- Sitzheitzung
- Antiblockiersystem
- Rückwärtsfahrkamera
- Klimaanlage
- Blattfederung
- Zentralverriegelung
- Geschwindigkeitsregelanlage
- Elektrische Fensterheber
- Geräuscharm
- Nebelleuchten
- Navigationssystem
- Partikelfilter
- Geschwindigkeitsbegrenzer
- Bremskraftverstärker
- Fernlicht
- Sonnenschutzklappe
- Trailer coupling
- Passenger seat
- Radio/Cd/Audio system
- Central doorlocking
- EBS
- Climate control
- ASR (Anti-Slip Regulation/Traction Control)