



Renault K480 Renault K480 8X4 EuromixMTP EM 9 L

Allgemeine Merkmale

Marke	Renault
Unterkategorie	Betonmischer
Baujahr	2026
Farbe	Weiß
Kraftstoff	Diesel
Emissionsklasse	Euro 6
Referenz	Renault K480 8X4 EuromixMTP EM 9 L



Eigenschaften

GVW	41.000kg
Kabine	Nein

Renault K480 Renault K480 8X4 EuromixMTP EM 9 L

Technische Spezifikationen

Anzahl der Achsen	4
Achsenkonfiguration	8x4
Übertragung	Vollautomatik
Motorleistung	480hp

Beschreibung

X TO GO, „EUROMIX TO GO“ BIETET IHNEN SOFORT VERFÜGBARE NEU-BESTANDSFAHRZEUGE, AB UNSEREM STANDORT PORTA WESTFALICA/DEUTSCHLAND. FÜR ALLE KUNDEN DIE SICH IN EINER AKUTEN BEDARFSSITUATION BEFINDEN. (KURZFRISTIGE KAPAZITÄTserweiterung ODER ERSATZINVESTITION) Ihre Vorteile: sofort einsetzbare Komplettfahrzeuge (Betonmischer/Kipper) sofortige Verfügbarkeit direkt vom Hersteller Aufbau, Montage, Nutzfahrzeug- bestes Preis-/Leistungsverhältnis Finanzierungsmöglichkeiten Inzahlungnahme Ihrer Altfahrzeuge Renault K 480 8X4 Euro6e EuromixMTP EM 9 L Fahrmischer MOTOR DE 13 Hubraum 12,8 Liter Max. Leistung: 360 kW bei 1404-1700 U/min Optidriver-Getriebe AT 2612 (14,94 - 1) Radstand 4350 mm HA-Übersetzung: 3,33 Reifengröße 315/80 R22,5 Zwei elektrisch einstell- und beheizbare Außenspiegel. Rückfenster getönt Vorrüstung für CB-Funk Gummifußmatten LUXUS-FAHRERSITZ: Einstellbare Vertikaldämpfung Neigung des Sitzkissens Längs- und Höhenverstellung Abnehmbarer Bezug Verstellbare Kopfstütze Schnellabsenkung des Sitzes mit Speicherung der Höheneinstellung Verstellbare Seitenstütze der Rückenlehne Verstellbare Seitenstütze des Sitzkissens Verstellbare Lendenwirbelstütze Sitzkissenverlängerung Sitzheizung Fahrersitz Sitzlüftung Fahrersitz Zwei Armlehnen am Fahrersitz Viscope-Außensonnenblende. Druckluftpistole im Fahrerhaus Fahrmischer Ausstattung: EUROMIX MTP - Fahrmischer Aufbau EM 9 L Model: EM 9 L Nennvolumen 9m³ Fertigbeton Mischtrommel in leichter Bauweise Mischtrommel in leichter Ausführung aus dem Material HARDOX S450 Mischspiralen in leichter Ausführung aus dem Material HARDOX S500 Getriebe Fabrikat ZF-P5300 Hydraulikpumpe Fabrikat Bosch Rexroth Hydraulikmotor Fabrikat Bosch Rexroth Ölkühlanlage integriert Fabrikat ASA Mischsteuerung mechanisch und Start Stopp elektrisch Druckluftwasseranlage Wasseranschluss am Standpodest mit Schlauchleitung Wasserfüllleitung, einseitig mit C-Kupplung Mischtrommel mit einer Serviceklappe Steigleiter mit Standpodest Gummiaufsatz am Einfülltrichter Schwenkbare, einarmige Auslaufschurre aus Stahl Verschleißbleche in Einfülltrichter, Auslaufschale und Schwenkschnurre Trommelarretierung zur Sicherung der Trommel bei Wartungsarbeiten Polyurethangrundierung Gewicht ca. 3.425kg, Abweichungen +/- 5% mit Not-Aus Funktion gemäß EU-Sicherheitstechnik Kotflügel aus Alu über den Hinterachsen 2x Verlängerungsrinnen aus Stahl oder Kunststoff Wasseranlage Wassertank 500l (Druckluft) Wassertank Stahl Absperrhahn unterhalb des Wassertanks montiert in der Füllleitung Wasseranschluss „C“-Kupplung, Bedienung & Elektrik Mischerbedienung – mechanisch hinten Start-Stopp-Anlage (bei EDC) Geometrisches Volumen 15120 L Volumen Wassertank 9745 L Neigung des Tanks 12.3 Länge 6785 mm Breite 2300 mm Höhe 2693 mm

Zubehör

- Apple CarPlay
- Bluetooth
- Bordcomputer
- Differentialsperre
- ESP
- Luftgefederte Sitze
- Schiebedach

- Beheizbare Spiegel
- Anhängerkupplung
- Sitzheizung
- Antiblockiersystem
- Rückwärtsfahrkamera
- Klimaanlage
- Blattfederung
- Zentralverriegelung
- Geschwindigkeitsregelanlage
- Elektrische Fensterheber
- Geräuscharm
- Nebelleuchten
- Navigationssystem
- Partikelfilter
- Geschwindigkeitsbegrenzer
- Bremskraftverstärker
- Fernlicht
- Sonnenschutzklappe
- Trailer coupling
- Passenger seat
- Radio/Cd/Audio system
- Central doorlocking
- EBS
- Climate control
- ASR (Anti-Slip Regulation/Traction Control)