EuromixMTP EuromixMTP - 10m³ Betonmischer-Auflieger

Caractéristiques générales

Marque	EuromixMTP
Sous-catégorie	Bétonnière
Année de construction	2026
Couleur	Esprit



Propriétés

Poids total autorisé en charge (PTAC)	38.000kg

Spécifications techniques

Nombre d'axes	2

Description

EUROMIX TO GO – véhicules neufs disponibles immédiatement sur stock à Porta Westfalica (Allemagne). Entièrement carrossés, directement du fabricant – idéal pour augmenter rapidement votre capacité ou remplacer un véhicule. Prix à négocier – contactez-nous. EuromixMTP Semi-remorque malaxeur 10 m³ (Location possible) Poids à vide env. 6400 kg (semi-remorque seule) - Neuf New - 2 essieux - Essieux SAF 10 t - 1x essieu relevable- suspension pneumatique ABS - Pneus 385/65 R22.5 - Poids total technique 38.000 kg EuromixMTP - Superstructure malaxeur EM 10 L - Construction légère Modèle : EM 10 L Volume nominal 10m³ de béton prêt à l'emploi Toupie de construction légère Toupie en version légère en matériau HARDOX S450 Spirales de malaxage en version légère en matériau HARDOX S500 Réducteur marque ZF P5300 Pompe hydraulique marque Bosch Rexroth Moteur hydraulique marque Bosch Rexroth Système de refroidissement d'huile intégré Commande de malaxage mécanique et marche/arrêt électrique Installation d'eau pressurisée par air comprimé Raccord d'eau sur la plate-forme avec flexible Conduite de remplissage d'eau, d'un côté avec raccord C Toupie avec une trappe de visite Échelle avec plate-forme Rehausse en caoutchouc sur la trémie de chargement Goulotte de déchargement orientable à un bras en acier Tôles d'usure dans la trémie de chargement, le réceptacle de sortie et la goulotte orientable Blocage de la toupie pour la sécuriser lors des travaux d'entretien Apprêt polyuréthane Poids env. 3.650 kg, tolérance +/- 5% avec fonction d'arrêt d'urgence conforme aux normes de sécurité UE Garde-boue en acier au-dessus des essieux arrière 2x goulottes de rallonge en acier ou en plastique Installation d'eau Réservoir d'eau 500l (air comprimé) Réservoir d'eau en acier Robinet d'arrêt monté sous le réservoir d'eau dans la conduite de remplissage Raccord d'eau à raccord « C », Commande & électricité Commande du malaxeur – mécanique à l'arrière Système marche/arrêt (avec EDC) Volume géométrique 17361 L Volume réservoir d'eau 11121 L Inclinaison de la cuve 11.3 Longueur 7075 mm Largeur 2300 mm Hauteur 2748 mm Équipements spéciaux : Goulotte de rallonge plastique -acier - alu Goulotte rabattable en plastique (ou acier) Clapet de retenue goulotte orientable Vos avantages • Prêts à l'emploi : pompes à béton, camions malaxeurs, bennes, camions ampliroll • Châssis, carrosserie et montage d'un seul fournisseur • Prix équitables • Financement dans 19 pays européens • Reprise de votre véhicule d'occasion Vos interlocuteurs • Denis Omeragic: +49 178 7800047 (allemand, anglais, bosniaque, croate, serbe) • Henri Omeragic: +49 178 7800045 (allemand, bosniaque, croate, serbe) • Harun Cevik: +49 173 5100933 (allemand, anglais, turc) • Jamila Azzi: +49 160 96667822 (français, arabe) • Olga Tissen: +49 170 7457091 (allemand, russe) • Karolina Cyburt: +49 151 72011958 (polonais) EuromixMTP GmbH, Gänsekamp 7, 32457 Porta Westfalica, Allemagne info@euromix.de | www.euromix.de

Accessoires

- Suspension pneumatique