MAN TGS 32.440 TGS 32.440 8x4 / EuromixMTP EM 10 L

Caractéristiques générales

Marque	MAN
Sous-catégorie	Bétonnière
Année de construction	2026
Couleur	Esprit
Carburant	Diesel
Classe d'émission	Euro 6



Propriétés

Poids unique	13.300kg
Poids total autorisé en charge (PTAC)	32.000kg
Cabine	Non

Spécifications techniques

Nombre d'axes	4
Configuration des axes	8x4
Transmission	Automatique
Actifs	440hp

Description

EUROMIX TO GO – véhicules neufs disponibles immédiatement sur stock à Porta Westfalica (Allemagne). Entièrement carrossés, directement du fabricant – idéal pour augmenter rapidement votre capacité ou remplacer un véhicule. Prix à négocier – contactez-nous. MAN TGS 32.440 BB 8x4 EURO 6e EuromixMTP EM 10 L - NEUF NEW - without registration - sans immatriculation - Poids total env. 32,000 kg Poids à vide env. 13,300 kg Charge utile env. 18,700 kg Équipement du véhicule MAN D2676 LF86, puissance 323 kW (440 ch), couple 2.200 Nm, Euro 6e MAN TipMatic 12.28 OD - MAN TipMatic Offroad,-TipMatic Efficiency, Réservoir de 300 l - Réservoir AdBlue de 35 l Équipement malaxeur : Modèle : EM 10 L Volume nominal 10m³ de béton prêt à l'emploi Toupie de construction légère Toupie en version légère en matériau HARDOX S450 Spirales de malaxage en version légère en matériau HARDOX S500 Réducteur marque ZF - P5300 Pompe hydraulique marque Bosch Rexroth Moteur hydraulique marque Bosch Rexroth Système de refroidissement d'huile intégré marque ASA Commande de malaxage mécanique et marche/arrêt électrique Installation d'eau pressurisée par air comprimé Raccord d'eau sur la plate-forme avec flexible Conduite de remplissage d'eau, d'un côté avec raccord C Toupie avec une trappe de visite Échelle avec plate-forme Rehausse en caoutchouc sur la trémie de chargement Goulotte de déchargement orientable à un bras en acier Tôles d'usure dans la trémie de chargement, le réceptacle de sortie et la goulotte orientable Blocage de la toupie pour la sécuriser lors des travaux d'entretien Apprêt polyuréthane Poids env. 3.650kg, tolérance +/- 5% avec fonction d'arrêt d'urgence conforme aux normes de sécurité UE Garde-boue en alu au-dessus des essieux arrière 2x goulottes de rallonge en acier ou en plastique Installation d'eau Réservoir d'eau 500l (air comprimé) Réservoir d'eau en acier Robinet d'arrêt monté sous le réservoir d'eau dans la conduite de remplissage Raccord d'eau à raccord « C », Commande & électricité Commande du malaxeur – mécanique à l'arrière Système marche/arrêt (avec EDC) Volume géométrique 17361 L Volume réservoir d'eau 11121 L Inclinaison de la cuve 11.3 Longueur 7075 mm Largeur 2300 mm Hauteur 2748 mm Équipements spéciaux : Goulotte de rallonge pl Vos avantages • Prêts à l'emploi : pompes à béton, camions malaxeurs, bennes, camions ampliroll • Châssis, carrosserie et montage d'un seul fournisseur • Prix équitables • Financement dans 19 pays européens • Reprise de votre véhicule d'occasion Vos interlocuteurs • Denis Omeragic: +49 178 7800047 (allemand, anglais, bosniaque, croate, serbe) • Henri Omeragic: +49 178 7800045 (allemand, bosniaque, croate, serbe) • Harun Cevik: +49 173 5100933 (allemand, anglais, turc) • Jamila Azzi: +49 160 96667822 (français, arabe) • Olga Tissen: +49 170 7457091 (allemand, russe) • Karolina Cyburt: +49 151 72011958 (polonais) EuromixMTP GmbH, Gänsekamp 7, 32457 Porta Westfalica, Allemagne info@euromix.de | www.euromix.de

Accessoires

- Apple CarPlay
- Bluetooth
- Ordinateur de bord
- Blocage de différentiel
- Sièges à suspension pneumatique
- Rétroviseurs chauffants
- ABS
- Caméra de recul
- Climatisation
- Suspension de feuille
- Régulateur de vitesse
- Fenêtres électriques
- Faible bruit
- Système de navigation
- Limiteur de vitesse
- Frein moteur renforcé
- Pare-soleil
- Central doorlocking
- Electric windows
- EBS
- Climate control
- ASR (Anti-Slip Regulation/Traction Control)