MAN TGS 41.520 SWAN TSP 47-5 160RZ (47m)

Caractéristiques générales

Marque	MAN
Sous-catégorie	Pompe à béton
relevé de compteur	750km
Date de première inscription	05-01-2026
Couleur	Esprit
Carburant	Diesel
Classe d'émission	Euro 6



Propriétés

Poids unique	32.450kg
Poids total autorisé en charge (PTAC)	41.000kg
Cabine	Non

Spécifications techniques

Nombre d'axes	4
Configuration des axes	8x4
Transmission	Boîte de vitesses manuelle
Actifs	520hp

Description

EUROMIX TO GO – véhicules neufs disponibles immédiatement sur stock à Porta Westfalica (Allemagne). Entièrement carrossés, directement du fabricant – idéal pour augmenter rapidement votre capacité ou remplacer un véhicule. Prix à négocier – contactez-nous. MAN TGS 41.520 BB 8x4 EURO 6e Pompe à béton EuromixMTP SWAN TSP 47-5 160RZ - NEUF NEW - without registration - sans immatriculation - Équipement du véhicule : Moteur diesel MAN D2676 LFBA, puissance 382 kW (520 ch), couple 2.500 Nm, Euro 6e Boîte de vitesses manuelle, MAN 16.25 OD Essieu avant, 9.200 kg, non moteur, coudé, directeur, non relevable Essieu arrière, 13.000 kg, essieu à réducteurs planétaires avec traversant, droit, non directeur, non relevable Type de suspension lames/lames (BB) sur essieux avant et essieux arrière moteurs Pneus essieu avant au choix 385/65R22,5 Lenk-S+G TL (160 K) Pneus essieu arrière au choix 315/80R22,5 Antrieb-S+G TL (154/150 K) EuromixMTP - Pompe à béton SWAN TSP 47-5 160RZ Modèle : SWAN TSP 47-5 160 RZ Section : pompe à béton : Débit théorique max. de béton : 160 m³/h Pression théorique max. du béton : 85 bar 30 courses par min Vérins de pompage : Ø230 mm x 2100 mm de course Vérin hydraulique principal : Ø2100 mm x Ø140 x Ø80 mm Vanne béton : vanne en S, pompe à eau : 20 l/min - 170 bar Réservoir d'eau : 800 l, flexible de 12 m avec pistolet Trémie à béton : 600 litres Graissage : graissage automatique Lincoln pour le groupe trémie Pompes hydrauliques : Rexroth 2xA4VG145, Rexroth A10VO28 Rexroth A17FO045, Blau Ascend AP 20.140/115 Système d'inversion : capteur magnétique (détecteur de proximité) Boîtier de commande : DIGITEX, étanche Télécommande : télécommande Scanreco + câble de 30 m Section : flèche : Flèche S 47-5 (flèche 5 sections, pliage RZ) Type : pliage RZ Portée verticale max. : 46,8 m (sans flexible terminal) Portée horizontale max. : 42,8 m (sans flexible terminal) Flexible terminal : 3m simple bride, DN 125 Type de stabilisateurs : type X Couronne d'orientation : 365 degrés Vitesse de rotation : 0.3 tr/min Diamètre de la tuyauterie de refoulement : 125 mm (diamètre extérieur 132 mm) brides & raccords 5,5" Système de commande Largeur de calage avant : 8.6 m Largeur de calage arrière : 8.7 m Vos avantages • Prêts à l'emploi : pompes à béton, camions malaxeurs, bennes, camions ampliroll • Châssis, carrosserie et montage d'un seul fournisseur • Prix équitables • Financement dans 19 pays européens • Reprise de votre véhicule d'occasion Vos interlocuteurs • Denis Omeragic: +49 178 7800047 (allemand, anglais, bosniaque, croate, serbe) • Henri Omeragic: +49 178 7800045 (allemand, bosniaque, croate, serbe) • Harun Cevik: +49 173 5100933 (allemand, anglais, turc) • Jamila Azzi: +49 160 96667822 (français, arabe) • Olga Tissen: +49 170 7457091 (allemand, russe) • Karolina Cyburt: +49 151 72011958 (polonais) EuromixMTP GmbH, Gänsekamp 7, 32457 Porta Westfalica, Allemagne info@euromix.de | www.euromix.de

Accessoires

- Apple CarPlay
- Bluetooth
- Blocage de différentiel
- ESP
- Sièges à suspension pneumatique
- Climatisation
- Suspension de feuille
- Système de navigation
- Frein moteur renforcé
- Pare-soleil
- Radio/Cd/Audio system
- EBS
- Climate control
- ASR (Anti-Slip Regulation/Traction Control)