MAN TGS MAN TGS 18.520 4x4H BL SA HydroDrive + EuromixMTP 10 cbm Mischauflieger

Caractéristiques générales

Marque	MAN
Modèle	TGS
Sous-catégorie	Tracteur standard
Année de construction	2026
Couleur	Esprit
Carburant	Diesel
Classe d'émission	Euro 6e
Référence	MAN TGS 18.520 4x2H BL SA HydroDrive + EuromixMTP 10 cbm Mischauflieger



Propriétés

Poids total autorisé en charge (PTAC)	18.000kg
Cabine	Non

Spécifications techniques

Nombre d'axes	2
Configuration des axes	4x4
Transmission	Automatique
Actifs	520hp

Description

EUROMIX TO GO – véhicules neufs disponibles immédiatement sur stock à Porta Westfalica (Allemagne). Entièrement carrossés, directement du fabricant – idéal pour augmenter rapidement votre capacité ou remplacer un véhicule. EuromixMTP Semi-remorque malaxeur 10 m³ TGS 18.520 4x2H BL SA HydroDrive Moteur diesel MAN D2676 LFAX, puissance 382 kW (520 ch), couple 2.650 Nm, Euro 6e Boîte de vitesses MAN TipMatic 12.28 OD MAN HydroDrive, transmission hydrostatique sur essieu avant Rapport de pont, i=3,63 Régulateur de vitesse ACC Stop and Go, à régulation de distance Assistant de freinage d'urgence EBA Plus - Assistant de changement de direction Sellette d'attelage JOST JSK 37 C 2 pouces MAN Mediasystem Advanced navigation 7 pouces Pack poste de conduite Premium avec store pare-soleil électrique de pare-brise Pneus essieu avant Goodyear 385/65R22,5 OMNITRAC S HL Lenk-S+G TL Pneus essieu arrière Goodyear 315/80R22,5 OMNITRAC D Antrieb-S+G TL EuromixMTP Semi-remorque malaxeur 10 m³ - Neuf New - 2 essieux - Essieux SAF - 1x essieu relevable- suspension pneumatique ABS - Pneus 385/65 R22.5 - Poids total env. 36.000 kg - Poids à vide env. 7.640 kg EuromixMTP - Superstructure malaxeur EM 10 L - Construction légère Modèle : EM 10 L Volume nominal 10m³ de béton prêt à l'emploi Toupie de construction légère Toupie en version légère en matériau HARDOX S450 Spirales de malaxage en version légère en matériau HARDOX S500 Réducteur marque ZF P5300 Pompe hydraulique marque Bosch Rexroth Moteur hydraulique marque Bosch Rexroth Système de refroidissement d'huile intégré Commande de malaxage mécanique et marche/arrêt électrique Installation d'eau pressurisée par air comprimé Raccord d'eau sur la plate-forme avec flexible Conduite de remplissage d'eau, d'un côté avec raccord C Toupie avec une trappe de visite Échelle avec plate-forme Rehausse en caoutchouc sur la trémie de chargement Goulotte de déchargement orientable à un bras en acier Tôles d'usure dans la trémie de chargement, le réceptacle de sortie et la goulotte orientable Blocage de la toupie pour la sécuriser lors des travaux d'entretien Apprêt polyuréthane Poids env. 3.650 kg, tolérance +/- 5% avec fonction d'arrêt d'urgence conforme aux normes de sécurité UE Vos avantages • Prêts à l'emploi : pompes à béton, camions malaxeurs, bennes, camions ampliroll • Châssis, carrosserie et montage d'un seul fournisseur • Prix équitables • Financement dans 19 pays européens • Reprise de votre véhicule d'occasion Vos interlocuteurs • Denis Omeragic: +49 178 7800047 (allemand, anglais, bosniaque, croate, serbe) • Henri Omeragic: +49 178 7800045 (allemand, bosniaque, croate, serbe) • Harun Cevik: +49 173 5100933 (allemand, anglais, turc) • Jamila Azzi: +49 160 96667822 (français, arabe) • Olga Tissen: +49 170 7457091 (allemand, russe) • Karolina Cyburt: +49 151 72011958 (polonais) EuromixMTP GmbH, Gänsekamp 7, 32457 Porta Westfalica, Allemagne info@euromix.de | www.euromix.de

Accessoires

- Ordinateur de bord
- ESP
- Rétroviseurs chauffants
- Suspension de feuille
- Fenêtres électriques
- EBS