Mercedes-Benz Arocs 4142 Mercedes-Benz AROCS 5 4142 B 8X4 Euro 3 EuromixMTP EM 10

Caractéristiques générales

Marque	Mercedes-Benz
Modèle	Arocs 4142
Sous-catégorie	Bétonnière
Année de construction	2026
Couleur	Esprit
Carburant	Diesel
Classe d'émission	Euro 3
Référence	MB 4142 8x4 2026



Propriétés

Poids total autorisé en charge (PTAC)	41.000kg

Spécifications techniques

Nombre d'axes	4
Configuration des axes	8x4
Transmission	transmission automatique CVT
Actifs	420hp

Description

EUROMIX TO GO – véhicules neufs disponibles immédiatement sur stock à Porta Westfalica (Allemagne). Entièrement carrossés, directement du fabricant – idéal pour augmenter rapidement votre capacité ou remplacer un véhicule. Prix à négocier – contactez-nous. Mercedes-Benz Arocs génération de modèle 5 4142 8x4 EURO 3 3X DISPONIBLES EuromixMTP EM 10 R - NEUF NEW - without registration - sans immatriculation - Équipement du véhicule : Moteur OM460, R6, 12,8 l, 310 kW (421 ch), 2100 Nm Euro 3 Essieu avant 7,5 t Essieu arrière couronne 300 planétaire, 13,4 t Pneus essieu avant 315/80 R 22,5 Pneus essieu arrière 315/80 R 22,5 Empattement 4550 mm Boîte de vitesses manuelle Cabine S Classic Space Freins à disque, sur essieux AV et AR Réservoir 290 l, à gauche, 735 x 700 x 750 mm, Paroi arrière de cabine avec vitre - Pare-brise teinté Capteur de luminosité - Feux de jour Trappe de toit/ volet d'aération de toit Pare-soleil extérieur, transparent Volant multifonction Classic Cockpit Climatisation Régulateur de vitesse Catégorie de véhicule N3G, véhicule tout-terrain Équipement malaxeur EuromixMTP - Superstructure malaxeur EM 10 R - Standard Modèle : EM 10 R Volume nominal 10m³ de béton prêt à l'emploi Toupie de construction standard Toupie en version standard en matériau S355 Spirales de malaxage en version standard en matériau S420 MC Réducteur marque ZF - P5300 Pompe hydraulique marque Bosch Rexroth Moteur hydraulique marque Bosch Rexroth Système de refroidissement d'huile intégré Commande de malaxage mécanique et marche/arrêt électrique Installation d'eau pressurisée par air comprimé Raccord d'eau sur la plate-forme avec flexible Conduite de remplissage d'eau, d'un côté avec raccord C Toupie avec une trappe de visite Échelle avec plate-forme Rehausse en caoutchouc sur la trémie de chargement Goulotte de déchargement orientable à un bras en acier Tôles d'usure dans la trémie de chargement, le réceptacle de sortie et la goulotte orientable Blocage de la toupie pour la sécuriser lors des travaux d'entretien Apprêt polyuréthane Poids env. 4.250kg, tolérance +/- 5% avec fonction d'arrêt d'urgence conforme aux normes de sécurité UE Garde-boue en alu au-dessus des essieux arrière 2x goulottes de rallonge en acier ou en plastique Installation d'eau Vos avantages • Prêts à l'emploi : pompes à béton, camions malaxeurs, bennes, camions ampliroll • Châssis, carrosserie et montage d'un seul fournisseur • Prix équitables • Financement dans 19 pays européens • Reprise de votre véhicule d'occasion Vos interlocuteurs • Denis Omeragic: +49 178 7800047 (allemand, anglais, bosniaque, croate, serbe) • Henri Omeragic: +49 178 7800045 (allemand, bosniaque, croate, serbe) • Harun Cevik: +49 173 5100933 (allemand, anglais, turc) • Jamila Azzi: +49 160 96667822 (français, arabe) • Olga Tissen: +49 170 7457091 (allemand, russe) • Karolina Cyburt: +49 151 72011958 (polonais) EuromixMTP GmbH, Gänsekamp 7, 32457 Porta Westfalica, Allemagne info@euromix.de | www.euromix.de