Mercedes-Benz Arocs 4145 4145 8X4 EuromixMTP EM 12 Fahrmischer

Caractéristiques générales

Marque	Mercedes-Benz
Modèle	Arocs 4145
Sous-catégorie	Bétonnière
Année de construction	2026
Couleur	Esprit
Condition	Utilisé
Carburant	Diesel
Classe d'émission	Euro 6e
Référence	4145 8X4 EuromixMTP EM 12 Fahrmischer



Propriétés

Poids total autorisé en charge (PTAC)	41.000kg
Cabine	Non
Nombre de portes	2
Capacité de levage maximale	4.550kg

Spécifications techniques

Nombre d'axes	4
Configuration des axes	8x4
Transmission	Automatique
Actifs	450hp

Description

EUROMIX TO GO – CAMIONS NEUFS DISPONIBLES IMMÉDIATEMENT Véhicules neufs disponibles sur stock à Porta Westfalica, Allemagne. Entièrement carrossés, directement du fabricant. Idéal pour renforcer ou renouveler rapidement votre flotte. Mercedes-Benz Arocs 4145 B 8x4/4 – EUROMIX EM 12 R – Camion-toupie 12 m³ CARACTÉRISTIQUES DU VÉHICULE Mercedes-Benz Arocs 5 4145 B Grounder, 8x4/4 Moteur OM 471, 3e génération, 12,8 l, 330 kW (449 ch), 2 200 Nm Euro VI Step E, boîte automatisée Mercedes PowerShift 3 à 12 rapports Empattement 4 550 mm ; variante de poids technique 41 t Cabine M ClassicSpace, blanc arctique, conduite à gauche, catégorie N3G MOTEUR, TRANSMISSION ET CHÂSSIS PowerShift Advanced, programme Offroad, frein moteur Embrayage bidisque, refroidissement de l'huile de boîte Prise de force moteur arrière 650 Nm, prise de force MB 131-2c Préfiltre cyclonique antipoussière, compresseur d'air bicylindre Essieux avant 7,5 t chacun, essieux arrière 13 t chacun (charges techniques) Ponts arrière à réducteurs de moyeux, rapport de pont 4,333 Suspension à lames avant et arrière, stabilisateur arrière renforcé Pneumatiques Goodyear EQMAX 315/80 R22.5 sur tous les essieux Contrôle de pression des pneus, pompe de direction auxiliaire CABINE ET CONFORT Siège conducteur suspendu, siège passager fonctionnel, climatisation Multimedia Radio Touch, Classic Cockpit, tachygraphe numérique Régulateur de vitesse, verrouillage centralisé avec 2 télécommandes Capteurs de pluie et de luminosité, pare-brise teinté, trappe de toit Prise d'air comprimé, prise 24 V, compartiments de rangement SÉCURITÉ ET ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES Active Brake Assist 6 Plus, Active Sideguard Assist 2 Frontguard Assist, Attention Assist 2, assistant de maintien de voie Reconnaissance des panneaux, caméra de recul EBS, ABS, ASR, frein de stationnement électronique Feux de jour LED, clignotants LED, feux de position latéraux Batteries 2 × 12 V/220 Ah, PSM 2e génération, Truck Data Center 8 Réservoir de carburant aluminium 360 l, AdBlue 25 l Réservoirs verrouillables, pare-chocs acier, protection arrière anti-encastrement EUROMIX EM 12 R – TOUPIE BÉTON 12 m³ Fabricant : EUROMIX MTP GmbH Modèle EM 12 R, gamme Regular Capacité nominale : 12 m³ de béton prêt à l'emploi Tambour de malaxage robuste, construction standard Paroi du tambour : acier S355, épaisseur 5 mm Spires de malaxage : acier S355, épaisseur 5 mm Structure en acier robuste et durable Trappe de visite du tambour Verrouillage mécanique du tambour pour l'entretien Primaire polyuréthane blanc Poids indicatif de la superstructure : env. 4 725 kg (± 5 %) ENTRAÎNEMENT ET HYDRAULIQUE Réducteur ZF P5300 ou EUROMIX GRB75 (selon configuration) Pompe hydraulique Bosch Rexroth ou EUROMIX (selon version) Moteur hydraulique Bosch Rexroth ou EUROMIX (selon version) Entraînement hydraulique du tambour Refroidisseur d'huile hydraulique intégré Circuit hydraulique performant pour le transport quotidien de

Accessoires

- Apple CarPlay
- Bluetooth
- Ordinateur de bord
- Blocage de différentiel
- ESP
- Sièges à suspension pneumatique
- Capteur de pluie
- Rétroviseurs chauffants
- ABS
- Caméra de recul
- Climatisation
- Réservoir de carburant en aluminium
- Suspension de feuille
- Verrouillage centralisé
- Régulateur de vitesse
- Fenêtres électriques
- Faible bruit
- Limiteur de vitesse
- Frein moteur renforcé
- Lumières vives
- Central doorlocking
- EBS
- Climate control
- ASR (Anti-Slip Regulation/Traction Control)