Mercedes-Benz Arocs 4242 Mercedes-Benz AROCS 5 4242 8x4 Euro5 EuromixMTP EM 12m R

Caractéristiques générales

Marque	Mercedes-Benz
Sous-catégorie	Bétonnière
Année de construction	2026
Couleur	Esprit
Carburant	Diesel
Classe d'émission	Euro 5



Propriétés

Poids total autorisé en charge (PTAC)	42.000kg
Cabine	Non

Spécifications techniques

Nombre d'axes	4
Configuration des axes	8x4
Transmission	Automatique
Actifs	420hp

Description

EUROMIX TO GO – véhicules neufs disponibles immédiatement sur stock à Porta Westfalica (Allemagne). Entièrement carrossés, directement du fabricant – idéal pour augmenter rapidement votre capacité ou remplacer un véhicule. Prix à négocier – contactez-nous. Mercedes-Benz Arocs génération de modèle 5 4242 8x4 EURO 5 EuromixMTP EM 12 R - NEUF NEW - without registration - sans immatriculation - Équipement du véhicule Moteur OM460, R6, 12,8 l, 310 kW (421 ch), 2100 Nm Euro 5 Boîte de vitesses G 260-16/11,7-0,69 - passage manuel Essieu avant 7,5 t - Essieu arrière, couronne 300, planétaire, 13,4 t Pneus 13 R 22,5 TL (S+G) route/tout-terrain "G Variante de poids 41,8 t (7,5/7,5/13,4/13,4) Empattement 5100 mm Cabine S Classic Space Freins à disque, sur essieux AV et AR Réservoir 290 l, à gauche, 735 x 700 x 750 mm, Paroi arrière de cabine avec vitre - Pare-brise teinté Trappe de toit/volet d'aération de toit Pare-soleil extérieur, transparent Volant multifonction Classic Cockpit Climatisation Régulateur de vitesse Catégorie de véhicule N3G, véhicule tout-terrain Équipement malaxeur : EuromixMTP - Superstructure malaxeur EM 12 R - Standard Modèle : EM 12 R Volume nominal 12m³ de béton prêt à l'emploi Toupie de construction standard Toupie en version standard en matériau S355 Spirales de malaxage en version standard en matériau S420 MC Réducteur marque ZF-P5300 Pompe hydraulique marque Bosch Rexroth Moteur hydraulique marque Bosch Rexroth Système de refroidissement d'huile intégré Commande de malaxage mécanique et marche/arrêt électrique Installation d'eau pressurisée par air comprimé Raccord d'eau sur la plate-forme avec flexible Conduite de remplissage d'eau, d'un côté avec raccord C Toupie avec une trappe de visite Échelle avec plate-forme Rehausse en caoutchouc sur la trémie de chargement Goulotte de déchargement orientable à un bras en acier Tôles d'usure dans la trémie de chargement, le réceptacle de sortie et la goulotte orientable Blocage de la toupie pour la sécuriser lors des travaux d'entretien Apprêt polyuréthane Poids env. 4.725kg, tolérance +/- 5% avec fonction d'arrêt d'urgence conforme aux normes de sécurité UE Garde-boue en acier au-dessus des essieux arrière 2x goulottes de rallonge en acier ou en plastique Vos avantages • Prêts à l'emploi : pompes à béton, camions malaxeurs, bennes, camions ampliroll • Châssis, carrosserie et montage d'un seul fournisseur • Prix équitables • Financement dans 19 pays européens • Reprise de votre véhicule d'occasion Vos interlocuteurs • Denis Omeragic: +49 178 7800047 (allemand, anglais, bosniaque, croate, serbe) • Henri Omeragic: +49 178 7800045 (allemand, bosniaque, croate, serbe) • Harun Cevik: +49 173 5100933 (allemand, anglais, turc) • Jamila Azzi: +49 160 96667822 (français, arabe) • Olga Tissen: +49 170 7457091 (allemand, russe) • Karolina Cyburt: +49 151 72011958 (polonais) EuromixMTP GmbH, Gänsekamp 7, 32457 Porta Westfalica, Allemagne info@euromix.de | www.euromix.de

Accessoires

- Apple CarPlay
- Bluetooth
- Ordinateur de bord
- Blocage de différentiel
- ESP
- Rétroviseurs chauffants
- Suspension de feuille