Renault K480 Renault K480 8X4 EuromixMTP EM 9 L

Caractéristiques générales

Marque	Renault
Sous-catégorie	Bétonnière
Année de construction	2026
Couleur	Esprit
Carburant	Diesel
Classe d'émission	Euro 6
Référence	Renault K480 8X4 EuromixMTP EM 9 L



Propriétés

Poids total autorisé en charge (PTAC)	41.000kg
Cabine	Non

Spécifications techniques

Nombre d'axes	4
Configuration des axes	8x4
Transmission	Automatique
Actifs	480hp

Description

EUROMIX TO GO – véhicules neufs disponibles immédiatement sur stock à Porta Westfalica (Allemagne). Entièrement carrossés, directement du fabricant – idéal pour augmenter rapidement votre capacité ou remplacer un véhicule. Prix à négocier – contactez-nous. Renault K 480 8X4 Euro6e EuromixMTP EM 9 L Camion malaxeur MOTEUR DE 13 Cylindrée 12,8 litres Puissance max. : 360 kW à 1404-1700 tr/min Boîte de vitesses Optidriver AT 2612 (14,94 - 1) Empattement 4350 mm Rapport de pont AR : 3,33 Dimension des pneus 315/80 R22,5 Deux rétroviseurs extérieurs à réglage électrique et chauffants. Vitre arrière teintée Pré-équipement radio CB Tapis de sol en caoutchouc SIÈGE CONDUCTEUR LUXE : amortissement vertical réglable Inclinaison de l'assise Réglage longitudinal et en hauteur Housse amovible Appui-tête réglable Abaissement rapide du siège avec mémorisation de la hauteur Maintien latéral du dossier réglable Maintien latéral de l'assise réglable Soutien lombaire réglable Rallonge d'assise Siège conducteur chauffant Siège conducteur ventilé Deux accoudoirs sur le siège conducteur Pare-soleil extérieur Viscope. Pistolet à air comprimé dans la cabine Équipement malaxeur : EuromixMTP - Superstructure malaxeur EM 9 L Modèle : EM 9 L Volume nominal 9m³ de béton prêt à l'emploi Toupie de construction légère Toupie en version légère en matériau HARDOX S450 Spirales de malaxage en version légère en matériau HARDOX S500 Réducteur marque ZF-P5300 Pompe hydraulique marque Bosch Rexroth Moteur hydraulique marque Bosch Rexroth Système de refroidissement d'huile intégré marque ASA Commande de malaxage mécanique et marche/arrêt électrique Installation d'eau pressurisée par air comprimé Raccord d'eau sur la plate-forme avec flexible Conduite de remplissage d'eau, d'un côté avec raccord C Toupie avec une trappe de visite Échelle avec plate-forme Rehausse en caoutchouc sur la trémie de chargement Goulotte de déchargement orientable à un bras en acier Tôles d'usure dans la trémie de chargement, le réceptacle de sortie et la goulotte orientable Blocage de la toupie pour la sécuriser lors des travaux d'entretien Apprêt polyuréthane Poids env. 3.425kg, tolérance +/- 5% avec fonction d'arrêt d'urgence conforme aux normes de sécurité UE Vos avantages • Prêts à l'emploi : pompes à béton, camions malaxeurs, bennes, camions ampliroll • Châssis, carrosserie et montage d'un seul fournisseur • Prix équitables • Financement dans 19 pays européens • Reprise de votre véhicule d'occasion Vos interlocuteurs • Denis Omeragic: +49 178 7800047 (allemand, anglais, bosniaque, croate, serbe) • Henri Omeragic: +49 178 7800045 (allemand, bosniaque, croate, serbe) • Harun Cevik: +49 173 5100933 (allemand, anglais, turc) • Jamila Azzi: +49 160 96667822 (français, arabe) • Olga Tissen: +49 170 7457091 (allemand, russe) • Karolina Cyburt: +49 151 72011958 (polonais) EuromixMTP GmbH, Gänsekamp 7, 32457 Porta Westfalica, Allemagne info@euromix.de | www.euromix.de

Accessoires

- Apple CarPlay
- Bluetooth
- Ordinateur de bord
- Blocage de différentiel
- ESP
- Sièges à suspension pneumatique
- Toit ouvrant
- Rétroviseurs chauffants
- Attelage
- Siege chauffant
- ABS
- Caméra de recul
- Climatisation
- Suspension de feuille
- Verrouillage centralisé
- Régulateur de vitesse
- Fenêtres électriques
- Faible bruit
- Feux de brouillard
- Système de navigation
- Filtre à particules
- Limiteur de vitesse
- Frein moteur renforcé
- Lumières vives
- Pare-soleil
- Trailer coupling
- Passenger seat
- Radio/Cd/Audio system
- Central doorlocking
- EBS
- Climate control
- ASR (Anti-Slip Regulation/Traction Control)